

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.903-13

ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ВЫПУСК 1

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ЛФ ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ


Главный инженер



В.И. Есареv

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ


Главный инженер



П.Н. Кнотько

ВГНИПИИ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Главный инженер



В.Н. Охотин

УТВЕРЖДЕНЫ

ПРОТОКОЛОМ №35 от 30.09.88

Минэнерго СССР

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ с 01.07.90

Приказом от 16.04.90 №71



СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
<i>Часть 1</i>		
ТС- 581 Д	Технические требования	3...9
ТС- 582	Отвод крутоизогнутый	10...13
ТС- 583.000	Отвод сварной	14...35
ТС- 583.000СБ	Отвод сварной. Сборочный чертеж	36...51
ТС- 583.001	Сектор концевой	52...65
ТС- 583.002	Сектор промежуточный	66...75
ТС- 584	Отвод гнутый	76, 77
ТС- 585	Переход сварной листовой концентрический	78...84
ТС- 586	Переход сварной листовой эксцентрический	85...95
ТС- 587 ТБ	Ответвление трубопроводов. Таблица	96...109
ТС- 588.000	Тройник сварной переходной	35, 110...133
ТС- 588.000СБ	Тройник сварной переходной. Сборочный чертеж	134...157
<i>Часть 2</i>		
ТС- 588.001	Корпус	158...170
ТС- 588.002	Штуцер	171...184
ТС- 589.000	Тройник сварной переходной с накладкой	185
ТС- 589.000СБ	Тройник сварной переходной с накладкой. Сборочный чертеж	186...188
ТС- 589.001	Накладка	189, 190
ТС- 590.000	Тройник сварной равнопроходной	191...195
ТС- 590.000СБ	Тройник сварной равнопроходной. Сборочный чертеж	195...199
ТС- 590.001	Штуцер	200...202
ТС- 591.000	Тройник сварной равнопроходной с накладкой	203, 204
ТС- 591.000СБ	Тройник сварной равнопроходной с накладкой. Сборочный чертеж	205...207
ТС- 592	Штуцер для ответвлений	208...229

Обозначение	Наименование	Стр.
ТС- 593.000	Фланец плоский приварной с патрубком	230...232
ТС- 593.000СБ	Фланец плоский приварной с патрубком. Сборочный чертеж	233...235
ТС- 593.001	Фланец	236
ТС- 593.002	Патрубок	237
ТС- 593.003	Ребро	238
ТС- 594	Переход штампованный	239...242
ТС- 595.000	Заглушка плоская приварная	243...246
ТС- 595.000СБ	Заглушка плоская приварная. Сборочный чертеж	247...252
ТС- 595.001	Диск	253
ТС- 595.002	Патрубок	254, 255
ТС- 596.000	Заглушка плоская приварная с ребрами	256...261
ТС- 596.000СБ	Заглушка плоская приварная с ребрами. Сборочный чертеж	262...265
ТС- 596.001	Диск	266
ТС- 596.002	Ребро	267, 268
ТС- 596.003	Кольцо	269
ТС- 597	Кольцо подкладное	270
ТС- 598.000	Отвод штамповсварной	271...273
ТС- 598.000СБ	Отвод штамповсварной. Сборочный чертеж	274...276
ТС- 598.001	Сектор	277, 278
ТС- 599.000	Фланец плоский приварной с патрубком	279...285
ТС- 599.000СБ	Фланец плоский приварной с патрубком. Сборочный чертеж	286...290
ТС- 599.001	Фланец	291, 292
ТС- 599.002	Патрубок	204, 293
ТС- 600	Диффузор	294...297
ТС- 601	Конфузор	273, 295, 298, 299

температурой среды до 350°C в зависимости от марки стали отвода; сварные отводы допускается изготавливать из листа;

— гнутые (черт. ТС-584) с условными проходами Ду от 10 до 400 мм из бесшовных труб на трубогибочных станках в холодном или горячем состоянии;

— штампосварные (черт. ТС-598.000) для трубопроводов с условным давлением $P_y \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см²) и условными проходами Ду от 700 до 1200 мм, $R = 1,5 D_n$, из листа штамповой с последующей сваркой обеих частей.

При проектировании тепловых сетей необходимо предусмотреть применение серийно выпускаемых промышленностью крутоизогнутых отводов. Применение гнутых и сварных отводов допустимо в случаях, когда невозможно применить крутоизогнутые.

1.3. Переходы изготавливаются:

— сварные листовые концентрические (черт. ТС-585) и эксцентрические (черт. ТС-586), Ду ≤ 1400 мм на $P_y \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см²), $t \leq 350^\circ\text{C}$;

— штампованные концентрические и эксцентрические (черт. ТС-594) на Ду ≤ 400 мм, $P_y \leq 4,0 \text{ МПа}$ (40 кгс/см²), $t \leq 425^\circ\text{C}$; их серийное изготовление предпочтительно.

1.4. Тройники и штуцеры для ответвлений трубопроводов изготавливаются по чертежам ТС-588.000 ÷ ТС-592.

Все ответвления трубопроводов, для удобства выбора вида конструкции, в зависимости от давления, температуры среды и материала трубопровода, сведены в таблицу (ТС-587ТБ).

1.5. Фланцы плоские приварные с патрубком (присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80) изготавливаются:

— Ду от 15 до 600 мм, $P_y \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см²) и $t \leq 350^\circ\text{C}$ — по черт. ТС-599.000;

Рабочие чертежи типовых конструкций деталей и элементов трубопроводов тепловых сетей разработаны по плану типового и экспериментального проектирования Госстроя СССР 1988 г. в соответствии с заданиями, выданными институтами ВНИПИЭнергопром и ВГНИПИИ Тепло-электропроект. Типовой проект выпущен взамен серии 4.903-10 „Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Выпуск 1. Детали трубопроводов“.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Рабочие чертежи распространяются на детали трубопроводов тепловых сетей Ду 25...1400 мм, с параметрами среды P_y до 4,0 МПа (40 кгс/см²) и $t \leq 425^\circ\text{C}$.

Выбор основных размеров деталей и элементов трубопроводов произведен по заданному расчетному (условному) давлению, без учета внешних нагрузок.

1.2. По разработанным чертежам отводы изготавливаются:

— крутоизогнутые (черт. ТС-582) с условными проходами Ду от 40 до 800 мм с углами гиба 30, 45, 60 и 90°, температурой среды до 425°C в зависимости от марки стали отвода; радиус гиба отводов:

$R = 1,5 D_y$ для трубопроводов с Ду ≤ 400 мм и

$R = D_y$ для Ду ≥ 500 мм;

— сварные (черт. ТС-583.000) с условными проходами Ду от 100 до 1400 мм из бесшовных и сварных труб с углами поворота 15, 22°30', 30, 45, 60, 67°30' и 90°;

Инв. № подл. Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Голубева	8.802	Н.87	
Провер.	Крившич	ЛКМ	Н.87	
Гл. спец.	Соколов	Соколов	Н.87	
Н. контр.	Пачтов	Пачтов	Н.87	
Утв.	Горбачев	Горбачев	Н.87	

ТС-581 Д

Детали
трубопроводов
Технические требования

Лит.	Лист	Листов
	1	14

Институт
Энергомонтажпроект
Ленинградский филиал

ТС-581 Д

Лист
2

Формат А4

Коп. Иванова

23398-01 4

Формат А4

трубы электросварные прямошовные по ТУ 14-3-1138-82 из стали марки 17Г1С-У ;

трубы электросварные прямошовные, термообработанные типа 3 по ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С и 17Г1С ГОСТ 19282-73 при дополнительном испытании сварного шва на загиб ($\alpha \geq 80^\circ$), на ударную вязкость при температуре минус 40°C , которая должна быть не менее $29,4 \text{ Дж/см}^2$;

трубы электросварные прямошовные группы В, термически обработанные, для магистральных тепловых сетей по ГОСТ 10706-76 с изменением 2, из сталей марок 17Г1С и 17Г1С ГОСТ 19282-73 при обязательном подтверждении сертификатами объема и результатов контроля по таблице 3а ГОСТ 10706-76 и 100% контроля продольных и поперечных заводских сварных швов по пункту 1.14. ГОСТ 10706-76.

2.2.3. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха от минус 40°C до минус 60°C детали трубопроводов изготавливаются из низколегированной стали: листы из стали марки 09Г2С категории 12 по ГОСТ 5520-79; трубы бесшовные горячедеформированные по ТУ 14-3-1128-82 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19282-73 с испытаниями на загиб по ГОСТ 3728-78.

2.3. Монтаж деталей и элементов с трубопроводом из всех марок сталей должен производиться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°C .

2.4. Качество и характеристики материалов, полуфабрикатов должны соответствовать требованиям действующих стандартов, технических условий и должны быть подтверждены сертификатами заводов-изготовителей.

– Ду от 600 до 1400 мм, $P_y \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см^2) и $t \leq 350^\circ\text{C}$ – по черт. ТС-593.000.

1.6. Заглушки изготавливаются:

– плоские приварные Ду от 25 до 1000 мм на P_y от 0,4 до 4,0 МПа (от 4 до 40 кгс/см^2) – по черт. ТС-595.000 ;
– плоские приварные с ребрами Ду от 300 до 1400 мм на P_y от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см^2) – по чертежу ТС-596.000.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Технические требования и материал для деталей и элементов трубопроводов тепловых сетей должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР (далее по тексту «Правила пара и горячей воды»), СНиП 2.04.07-86, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

2.2. Детали и элементы трубопроводов изготавливаются из углеродистой и низколегированной сталей.

2.2.1. Детали и элементы трубопроводов из углеродистых сталей марок 20, ВСт3сп5 применяются в районах с расчетной наружной температурой воздуха не ниже минус 40°C . Листовая сталь 20 по ГОСТ 1577-81 категории 3 должна поставляться с определением предела текучести $\sigma_T \geq 25 \text{ кгс/мм}^2$ (оговаривается в заказе).

2.2.2. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха от минус 40°C до минус 50°C – детали трубопроводов изготавливаются из низколегированных сталей:

сталь листовая марки 17Г1С, 17Г1С-У категорий 12 по ГОСТ 5520-79 ;

ТС-581 Д

Лист

4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А4

ТС-581 Д

Лист

3

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

23398-01 5

Формат А4

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОЕДИНЕНИЯМ СВАРНЫМ СТЫКОВЫМ

Настоящими требованиями устанавливаются основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных стыковых соединений, а также конструкция кромок труб и фасонных частей трубопроводов подготовленных под сварку, непредусмотренные государственными стандартами.

Требования распространяются на сварные стыковые соединения труб, деталей и сборочных единиц из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов с условным давлением $P_u \leq 4 \text{ МПа}$ (40 кгс/см^2) тепловых сетей.

Требования не распространяются на стыковые соединения секторов между собой при изготовлении сварных отводов, штуцера к корпусу тройника и фланца к трубе.

Настоящие требования применяются совместно с „Правилами пара и горячей воды“.

3.1. Типы сварных соединений, конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

2.5. Подготовка и сборка элементов под сварку, типы швов, виды сварки, сварочные материалы, технология сварочных работ должны соответствовать требованиям „Правил пара и горячей воды“ и СНиП 3.05.03-85 „Тепловые сети“.

2.6. Все размеры сборочных единиц, деталей трубопроводов и их предельные отклонения должны соответствовать указанным в рабочих чертежах и отвечать требованиям СНиП 3.05.03-85 и „Правилам пара и горячей воды“.

2.6.1. Допуск круглости „а“ в любом поперечном сечении гнутых участков труб определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{2(D_{\max} - D_{\min})}{(D_{\max} + D_{\min})} \times 100\% ,$$

где $D_{\max}$ и $D_{\min}$ — соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры (в мм), измеренные в одном поперечном сечении трубы, имеющем наибольшие отклонения.

Значение „а“ не должно превышать 8%.

2.6.2. Утонение стенки „В“ на гнутых участках труб определяется по формуле:

$$B = \frac{S_n - S_{\min}}{S_n} \times 100\% ,$$

где S_n — номинальная толщина стенки прямой трубы в мм;

$S_{\min}$ — минимальная толщина стенки на гнутом участке трубы в мм.

Значение „В“ не должно превышать 30% от номинальной толщины стенки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТС-581 Д	Лист
						6







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТС-581 Д	Лист
						5

Таблица 2

Размеры в мм

Условный проход Ду	Размеры присоеди- няемых труб Дн x S	Кромка		Минимально- допустимая толщина стенки S ₁	l	Выполненный шов									
		Диаметр расточки (раздачи) D _p				φ	C не более	e			Теоретическая масса наплавленно- го металла одного стыка, кг				
		Номин.	Пред. откл.					C 01	C 02	C 03	C 01	C 02	C 03		
														Все типы швов	
10	14 x 2	11	+0,18	1,5	20	1,5	±0,5	1,5	6+1	—	—	0,002	—	—	
15	18 x 2	15													
20	25 x 2	22	+0,21												0,003
25	32 x 2	29													
32	38 x 2	35	+0,25												2,0
40	45 x 2,5	41		+0,30			2,5	0,013							
50	57 x 3	52	+0,35						3,0	0,017					
65	76 x 3	71		+0,40			3,0	0,020							
80	89 x 3	84	+0,35						3,0	0,023					
	89 x 3,5			102			+0,35	3,0			0,028				
100	108 x 3,5	102	+0,35						3,0	0,032					
	108 x 4			102			+0,35	3,0			0,032				
125	133 x 4	127	+0,40						3,0	0,040					

Таблица 1

Условное обозначение сварного соединения	Наружный диаметр труб Дн, мм	Толщина стенки S, мм	Форма разделки кромок	Размеры выполненных сварных швов
C 01	от 14 до 76	от 2 до 3		
C 02	от 89 до 820	от 3,5 до 9		
C 03	от 219 до 1620	от 6 и более		

Примечание : для Дн от 219 до 820 мм при толщине стенки S до 9 мм допускается сварка без подкладного кольца.

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Условный проход D_y	Размеры присоеди- няемых труб $D_H \times S$	Кромка		Выполненный шов																										
		Диаметр расточки (раздачи) D_p	Минимально- допустимая толщина стенки S_1	l	ϕ		C не более	e			Теоретическая масса наплавленно- го металла одного стыка, кг																			
					Номин.	Пред. откл.		Все типы швов	$C01$	$C02$	$C03$	$C01$	$C02$	$C03$																
600	630 × 8	616	+0,70	7,0	20	1,5	+0,5 -1,0	2,0	—	14 ⁺⁴	14 ⁺⁴	—	0,756	0,756																
	630 × 12	608		10,0	25	2,0	+2,0 -1,5			—	15 ⁺⁵		—	1,520																
700	720 × 9	704	+0,80	8,0	20		+0,5 -1,0			15 ⁺⁵	14 ⁺⁴		1,080	1,108																
	720 × 11	702		9,0			+2,0 -1,5			—	15 ⁺⁵		—	1,160																
800	820 × 9	804	+0,90	8,0	20	1,5	+0,5 -1,0			15 ⁺⁵	14 ⁺⁴		1,230	1,210																
	820 × 11	802		9,0		2,0	+2,0 -1,5			—	15 ⁺⁵		—	1,530																
1000	1020 × 10	1002	+1,00	13,0	30						14 ⁺⁴			1,830																
	1020 × 14	994									16 ⁺⁵			3,370																
1200	1220 × 11	1200		10,0	25						14 ⁺⁴		—	2,560																
	1220 × 14	1194		13,0	30						16 ⁺⁵			4,030																
1400	1420 × 14	1398		11,0										4,700																
1600	1620 × 14	1598												5,350																

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Условный проход D_y	Размеры присоеди- няемых труб $D_H \times S$	Кромка			Выполненный шов																	
		Диаметр расточки (раздачи) D_p	Минимально- допустимая толщина стенки S_1	l	ϕ		C не более	e			Теоретическая масса наплавленно- го металла одного стыка, кг											
					Номин.	Пред. откл.		Все типы швов	$C01$	$C02$	$C03$	$C01$	$C02$	$C03$								
150	159 × 4,5	151	+0,40	4,0	20	1,5	+0,5 -1,0	2,0	—	10 ⁺²	—	—	0,089	—								
	159 × 5												0,133									
200	219 × 6	210	+0,46	4,5						12 ⁺³	13 ⁺³		—	13 ⁺⁴	14 ⁺⁴	—	0,174	0,179				
	219 × 7	208		5,0													0,193	0,188				
250	273 × 6	263	+0,52	6,0						13 ⁺⁴	14 ⁺⁴			—	14 ⁺⁴		—	0,218	0,196			
	273 × 8	259																6,0	0,270	0,291		
300	325 × 6	315		5,0						12 ⁺³	13 ⁺³				0,260			0,272				
	325 × 8	311		6,5						14 ⁺⁴	14 ⁺⁴				0,390			0,390				
350	377 × 9	361	+0,57	7,5						15 ⁺⁵					0,565			0,381				
400	426 × 7	414	+0,63	6,0						13 ⁺⁴	13 ⁺³				—			13 ⁺⁴	13 ⁺³	—	0,420	0,420
	426 × 9	410		8,0						15 ⁺⁵	14 ⁺⁴										0,640	0,590
500	530 × 8	516	+0,70	6,0						14 ⁺⁴								0,635	0,635			




Рис. 1

Указанная обработка производится, если размер h будет превышать 30% толщины более тонкой стенки трубы или 5 мм.

При меньших величинах размера h сварной шов выполняется с плавным переходом от трубы с большим сечением к трубе с меньшим сечением.


3.5. При стыковке труб, деталей и сборочных единиц, диаметром до 200 мм смещение внутренних поверхностей при сварке стыков без подкладного кольца должно быть: не более - 0,5 мм при толщине стенки до 10 мм, - 0,05S при толщине стенки от 10 до 20 мм и 1 мм при толщине стенки более 20 мм.

3.1.1. Вогнутость корня шва C_1 при сварке, выполненной без подкладного кольца, должна соответствовать величине, указанной в таблице 2 СНиП 3.05.03-85.

3.2. Способы сварки устанавливаются технологическим процессом.

3.3. На чертежах блоков трубопроводов необходимо указывать обозначение сварного соединения согласно настоящим требованиям.

Пример обозначения сварного соединения C_01



3.4. При стыковке труб, деталей и сборочных единиц с разными наружными диаметрами или толщинами стенок конец трубы с большим наружным диаметром должен быть обработан механическим способом согласно рис. 1.

б) расточка согласно рис. 4




Рис. 4

в) цилиндрическая расточка согласно рис. 5




Рис. 5

3.8. Допускается не производить расточку и калибровку труб, деталей и сборочных единиц, внутренние диаметры которых при стыковке отличаются на величину не более установленной п.п. 3.5 и 3.6.

3.9. Значение зазоров при сборке стыков устанавливается требованиями производственных инструкций по сварке в зависимости от применяемого метода и технологии сварки.

3.6. При стыковке труб, деталей и сборочных единиц диаметром более 200 мм, смещение внутренних поверхностей не должно превышать при толщине стенки труб или деталей до 4 мм - $0,2S$, при большей толщине - $0,15S$, но не более 2 мм, рис. 2




Рис. 2

3.7. Для сварных соединений труб, деталей и сборочных единиц смещение внутренних поверхностей которых превышает допустимую, (см. п.п. 3.5 и 3.6) плавность перехода в месте стыка обеспечивается одним из следующих способов:

а) раздача (калибровка) трубы меньшего диаметра на величину не более 2% от наружного диаметра - при толщине стенки до 5 мм и при диаметре не более 159 мм, рис. 3




Рис. 3

✓ (✓)

Таблица 1

Пределы применения

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Рабочее давление $P_{раб}$, МПа (кгс/см ²) для температуры среды, °С					
	200	250	300	350	400	425
1,6 (16)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,2 (12)	1,1 (11)	0,9 (9,0)	0,8 (8)
2,5 (25)	2,5 (25)	2,3 (23)	1,9 (19)	1,7 (17)	1,5 (15,0)	1,3 (13)
4,0 (40)	—	—	—	—	2,3 (23,0)	2,0 (20)

1. При наличии уступа в стыке отвода и соединяемой трубы ≥ 2 мм концы отводов должны быть расточены по внутреннему диаметру трубы с углом наклона не более 15° .
2. Для отводов, изготовленных по ОСТ 34-42-699-85, технические условия по ОСТ 34-42-701-85 ;
изготовленных по ГОСТ 17375-83 - технические условия по ГОСТ 17380-83.
3. Остальные требования по ТС-581Д.

Таблицу исполнений см. листы 2...4


ТС-582

Отвод
крутоизогнутый

См. табл. 2



Лит.	Масса см. табл. 2	Масштаб
Лист 1	Листов 4	Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал

ТС-582



Для S от 3,5 до 9 мм

Для S от 6 до 14 мм



Серия 5.903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата.

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y	D_H	S	R	Материал	С углом α 90°		С углом α 60°		С углом α 45°		С углом α 30°	
							L	Масса, кг	L_1	Масса, кг	L_2	Масса, кг	L_3	Масса, кг
Отводы по ГОСТ 34-42-699-85														
ТС-582	4,0 (40)	40	45*	2,5	60	Труба Т $D_H \times S$ ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74	60±2,0	0,3	35±2,0	0,2	25±2,0	0,2	16±2,0	—
-01		50	57*	3,0	75		75±2,0	0,5	43±2,0	0,3	30±2,0	0,3	20±2,0	
-02		65	76	3,5	100	100±2,0	1,0	57±2,0	0,7	41±2,0	0,5	27±2,0		
-03		80	89		120	120±2,0	1,4	69±2,0	0,9	50±2,0	0,7	32±2,0	0,5	
-04		100	108	4,0	150	150±3,0	2,5	87±2,0	1,7	62±2,0	1,3	40±2,0	0,9	
-05		125	133		190	190±3,0	3,8	110±2,0	2,5	79±2,0	1,9	51±2,0	1,3	
-06		150	159	6,0	225	225±4,0	8,4	130±3,0	5,6	93±2,0	4,2	60±2,0	2,8	
-07		200	219	8,0	300	300±4,0	19,9	173±3,0	13,3	124±2,0	10,0	80±2,0	6,7	
-08		250	273	10,0	375	375±5,0	39,4	217±4,0	26,3	155±3,0	19,7	100±2,0	13,2	
-09		300	325		450	450±5,0	54,9	260±4,0	36,6	186±3,0	27,5	120±2,0	18,4	
-10		350	377		525	525±6,0	74,6	303±4,0	49,7	217±4,0	37,3	140±3,0	25,0	
-11		400	426		600	600±6,0	121,0	346±4,0	80,7	248±4,0	60,5	161±3,0	40,4	
-12	2,5 (25)	500	530	12,0	500	500±5,0	130,0	289±4,0	86,7	207±4,0	65,0	134±3,0	43,3	
-13				10,0			120,0		80,0		60,0		40,0	
-14		600	630	12,0		600±6,0	195,0	345±4,0	130,0	248±4,0	97,8	161±3,0	65,0	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-582

Лист

2

Коп Иванова

23398-01 12

Формат А3

ТС-582

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход D_y	D_H	S	R	Материал	С углом α 90°		С углом α 60°		С углом α 45°		С углом α 30°	
							L	Масса, кг	L_1	Масса, кг	L_2	Масса, кг	L_3	Масса, кг
Отводы по ГОСТ 17375 - 83														
ТС - 582 - 15	4,0 (40)	40	45*	2,5	60	Труба Т $\frac{D_H \times S \text{ ГОСТ } 8734-75}{820 \text{ ГОСТ } 8733-74}$	60±2,0	0,3	35±2,0	0,2	25±2,0	0,2	—	—
- 16		50	57	3,0	75	Труба Т-Б- $D_H \times S-20$ ГОСТ 550-75	75±2,0	0,5	43±2,0	0,3	30±2,0	0,3		
- 17		65	76	3,5	100		100±2,0	1,0	57±2,0	0,7	41±2,0	0,5		
- 18				5,0**				1,5		1,0		0,8		
- 19		80	89	3,5	120		120±2,0	1,4	69±2,0	0,9	50±2,0	0,7		
- 20				5,0**				2,0		1,4		1,0		
- 21		100	108	4,0	150		150±3,0	2,5	87±2,0	1,7	62±2,0	1,3		
- 22				5,0**				3,2		2,1		1,6		
- 23		125	133	3,5**	190		190±3,0	3,4	110±2,0	2,3	79±2,0	1,7		
- 24				2,5 (25)				4,0		3,8		2,5		
- 25	4,0 (40)	150	159	4,0**	225		225±4,0	5,5	130±3,0	3,7	93±2,0	2,8		
- 26	2,5 (25)			4,5				6,1		4,1		3,1		
- 27	4,0 (40)	200	219	5,0**	300		300±4,0	12,4	173±3,0	8,3	124±2,0	6,2		
- 28	2,5 (25)			6,0				14,9		10,0		7,5		

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

ТС - 582

Лист

3

Коп. Иванова

23398-01 13

Формат А3

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Условное давление P_u МПа(кгс/см ²)	Условный проход D_u	D_n	S	R	Материал	С углом α 90°		С углом α 60°		С углом α 45°		С углом α 30°	
							L	Масса, кг	L_1	Масса, кг	L_2	Масса, кг	L_3	Масса, кг
ТС-582-29	4,0 (40)	250	273	6,0**	375	Труба Т-Б-ДнхS-20 ГОСТ 550-75	375±5,0	26,4	217±4,0	17,6	155±3,0	13,2	—	—
-30	2,5 (25)			7,0				30,8		20,5		15,4		
-31	4,0 (40)	300	325	7,0**	450		450±5,0	38,5	260±4,0	25,7	186±3,0	19,3		
-32	2,5 (25)			8,0				43,9		29,3		22,0		
-33	4,0 (40)	350	377	9,0**	525		525±6,0	67,2	303±4,0	44,8	217±4,0	33,6		
-34	2,5 (25)			10,0				74,6		49,7		37,3		
-35	4,0 (40)	400	426	9,0**	600		600±6,0	109,0	346±4,0	72,7	248±4,0	54,5		
-36	2,5 (25)			10,0				121,0		80,7		60,5		
-37	4,0 (40)	500	530	10,0	500		500±5,0	120,0	289±4,0	80,0	207±4,0	60,0		
-38	2,5 (25)			12,0				130,0		86,0		65,0		
-39	4,0 (40)	600	630	16,0	600		600±6,0	228,1	345±4,0	152,1	248±4,0	114,1		
-40	2,5 (25)			14,0				260,6		173,8		130,3		

* Трубы бесшовные термически обработанные по ГОСТ 8733-74 гр.В с гарантией по п.п. 1.8 и 1.10 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-74.

** Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.

Пример условного обозначения отвода с углом 90°, $D_n = 159$ мм, $S = 4,5$ мм:

Отвод 90° 159×4,5 ТС-582-26

Исполнения	10...19 см. лист 3	110...119 см. лист 13	210...219 см. листы 30 и 31	250...259 см. листы 38 и 39
	20...29 см. лист 4	120...129 см. лист 14	220...229 см. листы 32 и 33	260...269 см. листы 40 и 41
	30...39 см. лист 5	130...139 см. лист 15	230...239 см. листы 34 и 35	270...278 см. листы 42 и 43
	40...49 см. лист 6	140...149 см. листы 16 и 17	240...249 см. листы 36 и 37	
	50...59 см. лист 7	150...159 см. листы 18 и 19		
	60...69 см. лист 8	160...169 см. листы 20 и 21		
	70...79 см. лист 9	170...179 см. листы 22 и 23		
	80...89 см. лист 10	180...189 см. листы 24 и 25		
	90...99 см. лист 11	190...199 см. листы 26 и 27		
	100...109 см. лист 12	200...209 см. листы 28 и 29		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Голубева	Белый		10.87
проб.	Крившич	Мкрт		10.87
И. контр.	Пачтов	Гурин		11.87
Утв.	Соколов	Земс		11.87

ТС-583.000

Отвод сварной

Лит.	Лист	Листов
	1	43

Институт
Энергомонтажпроект
Ленинградский филиал

хот. Иванова

Формат А4

ИЗМ	Лист	№ докум	Подп	Дата

TC-583.000

Лист
2

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Серия 5-903-13 Выпуск 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000										Примечания
					010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	
				Документация											
A3			ТС-581 Д	Технические требования	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
				Детали											
A3	1		ТС-583.001 - 010	Сектор концевой	2										
			- 011	Сектор концевой		2									
			- 012	Сектор концевой			2								
			- 013	Сектор концевой				2							
			- 014	Сектор концевой					2						
			- 015	Сектор концевой						2					
			- 016	Сектор концевой							2				
			- 017	Сектор концевой								2			
			- 018	Сектор концевой									2		
			- 019	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000

Лист
3

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000 -										Примечание
					020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	
				Документация											
A3			ТС-581 Д	Технические требования	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
				Детали											
A3	1		ТС-583.001 - 020	Сектор концевой	2										
			- 021	Сектор концевой		2									
			- 022	Сектор концевой			2								
			- 023	Сектор концевой				2							
			- 024	Сектор концевой					2						
			- 025	Сектор концевой						2					
			- 026	Сектор концевой							2				
			- 027	Сектор концевой								2			
			- 028	Сектор концевой									2		
			- 029	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000

Лист
4

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3		1	ТС-583.001 - 030	Сектор концевой	2										
			- 031	Сектор концевой		2									
			- 032	Сектор концевой			2								
			- 033	Сектор концевой				2							
			- 034	Сектор концевой					2						
			- 035	Сектор концевой						2					
			- 036	Сектор концевой							2				
			- 037	Сектор концевой								2			
			- 038	Сектор концевой									2		
			- 039	Сектор концевой										2	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	

ТС-583.000

Лист
5

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.001 -										Примечание
					040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3		1	ТС-583.001 - 040	Сектор концевой	2										
			- 041	Сектор концевой		2									
			- 042	Сектор концевой			2								
			- 043	Сектор концевой				2							
			- 044	Сектор концевой					2						
			- 045	Сектор концевой						2					
			- 046	Сектор концевой							2				
			- 047	Сектор концевой								2			
			- 048	Сектор концевой									2		
			- 049	Сектор концевой										2	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	

ТС-583.000

Лист
6

Формат А4

[illegible]

					ТС-583. 000	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

Формат А4

ИВБ № подл.	Подп. и дата	Взам.ИВБ.№	ИВБ.№ дубл.	Подп. и дата

[illegible]

					ТС-583.000	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
A3		1	ТС-583.001 - 070	Сектор концевой	2										
			- 071	Сектор концевой		2									
			- 072	Сектор концевой			2								
			- 073	Сектор концевой				2							
			- 074	Сектор концевой					2						
			- 075	Сектор концевой						2					
			- 076	Сектор концевой							2				
			- 077	Сектор концевой								2			
			- 078	Сектор концевой									2		
			- 079	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000

Лист
9

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
A3		1	ТС-583.001 - 080	Сектор концевой	2										
			- 081	Сектор концевой		2									
			- 082	Сектор концевой			2								
			- 083	Сектор концевой				2							
			- 084	Сектор концевой					2						
			- 085	Сектор концевой						2					
			- 086	Сектор концевой							2				
			- 087	Сектор концевой								2			
			- 088	Сектор концевой									2		
			- 089	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000

Лист
10

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-583.001 — 110	Сектор концевой	2										
			— 111	Сектор концевой		2									
			— 112	Сектор концевой			2								
			— 113	Сектор концевой				2							
			— 114	Сектор концевой					2						
			— 115	Сектор концевой						2					
			— 116	Сектор концевой							2				
			— 117	Сектор концевой								2			
			— 118	Сектор концевой									2		
			— 119	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000

Лист
13

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-583.001 — 120	Сектор концевой	2										
			— 121	Сектор концевой		2									
			— 122	Сектор концевой			2								
			— 123	Сектор концевой				2							
			— 124	Сектор концевой					2						
			— 125	Сектор концевой						2					
			— 126	Сектор концевой							2				
			— 127	Сектор концевой								2			
			— 128	Сектор концевой									2		
			— 129	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000

Лист
14

Формат А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5-903-13 выпуск 1									
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание				
					130	131	132	133	134	135	136	137	138	139					
				<u>Документация</u>															
A3			ТС-581 Д	Технические требования															
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж															
				<u>Детали</u>															
A3		1	ТС-583.001 - 130	Сектор концевой	2														
			- 131	Сектор концевой		2													
			- 132	Сектор концевой			2												
			- 133	Сектор концевой				2											
			- 134	Сектор концевой					2										
			- 135	Сектор концевой						2									
			- 136	Сектор концевой							2								
			- 137	Сектор концевой								2							
			- 138	Сектор концевой									2						
			- 139	Сектор концевой										2					

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата								
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание	
					140	141	142	143	144	145	146	147	148	149		
				<u>Документация</u>												
A3			ТС-581 Д	Технические требования												
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж												
				<u>Детали</u>												
A3		1	ТС-583.001 - 047	Сектор концевой	2											
			- 048	Сектор концевой		2										
			- 049	Сектор концевой			2									
			- 050	Сектор концевой				2								
			- 051	Сектор концевой					2							
			- 052	Сектор концевой						2						
			- 053	Сектор концевой							2					
			- 054	Сектор концевой								2				
			- 055	Сектор концевой									2			
			- 056	Сектор концевой										2		
					Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	ТС-583.000					Лист	
															16	
															Формат А4	

[illegible]

Инв. № подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата						
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-583.001 - 057	Сектор концевой	2										
			- 058	Сектор концевой		2									
			- 059	Сектор концевой			2								
			- 060	Сектор концевой				2							
			- 061	Сектор концевой					2						
			- 062	Сектор концевой						2					
			- 063	Сектор концевой							2				
			- 064	Сектор концевой								2			
			- 065	Сектор концевой									2		
			- 066	Сектор концевой										2	
										</					

Серия 5-903-13 выпуск 1.

формат А4:

Формат А4

Серия 5-903-13 выпуск 1

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-583.000

Лист
21

Формат А4

ИЗМ	Лист	№ докум	Подп	Дата

TC-583.000

Лист
22

Формат А4

[illegible]

Формат А4

ИХВ № протоц.	Протоц. у датум	Взам. ИХВ №	ИХВ № оцуд.	Протоц. у датум

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-583.001 — 087	Сектор концевой	2										
			— 088	Сектор концевой		2									
			— 089	Сектор концевой			2								
			— 090	Сектор концевой				2							
			— 091	Сектор концевой					2						
			— 092	Сектор концевой						2					
			— 093	Сектор концевой							2				
			— 094	Сектор концевой								2			
			— 095	Сектор концевой									2		
			— 096	Сектор концевой										2	

Изм

Лист

№ докум

Подп

Дата

ТС-583.000

Лист
24

Формат А4

Формат А4

Формат А4

[illegible]

ИНВ и подл.			Подп. и дата		Взам инв №		ИНВ № дубл.		Подп. и дата						
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-									Примечание	
					210	211	212	213	214	215	216	217	218		219
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-583.001 - 117	Сектор концевой	2										
			- 118	Сектор концевой		2									
			- 119	Сектор концевой			2								
			- 120	Сектор концевой				2							
			- 121	Сектор концевой					2						
			- 122	Сектор концевой						2					
			- 123	Сектор концевой							2				
			- 124	Сектор концевой								2			
			- 125	Сектор концевой									2		
			- 126	Сектор концевой										2	
					ТС-583.000										Лист 30

[illegible]

Формат А4

ИИВ. № протокол.	Полит. у. дата	Взам. ИИВ. №	ИИВ. № отчета	Полит. у. дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-583.000-										Примечание
					230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-583.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-583.001 - 137	Сектор концевой	2										
			- 138	Сектор концевой		2									
			- 139	Сектор концевой			2								
			- 047	Сектор концевой				2							
			- 048	Сектор концевой					2						
			- 049	Сектор концевой						2					
			- 050	Сектор концевой							2				
			- 051	Сектор концевой								2			
			- 052	Сектор концевой									2		
			- 053	Сектор концевой										2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

ТС-583.000

Лист
34

Формат А4

Формат А4

Формат А4


Формы А4

Формат А4

Φορμουλά 14


Формат А4

Для $\alpha 15^\circ, 22^\circ 30' \text{ и } 30^\circ$



Для $\alpha 45^\circ \text{ и } 60^\circ$

Для $\alpha 45^\circ \text{ и } 60^\circ$
Для неполных отводов



Пределы применения

Давление, МПа (кгс/см ²)	Рабочее давление $P_{\text{раб}}$, МПа (кгс/см ²) для температуры среды, °С			
	200	250	300	350
$P_y 2,5 (25)$	2,5 (25)	2,3 (23)	1,9 (19)	1,7 (17)
$P_y 1,6 (16)$	1,6 (16)	1,4 (14)	1,2 (12)	—
$P_{\text{раб}} 2,2 (22)$	—	—	—	2,2 (22)


1. При применении стали марок ВСтЗсп5, ВСтЗГпс5 и 20 параметры среды принимаются согласно таблицы 3.
2. Electroды Э42, Э42А, Э46, Э46А и Э50А по ГОСТ 9467-75.
3. Величина усиления корня шва c , не должна превышать 2 мм - для отводов D_y от 100 до 150 мм и 2,5 мм - для D_y от 200 до 1600 мм.
4. Величина вогнутости корня шва c_2 не должна превышать 20% номинальной толщины стенки, но не более 2 мм.
5. Размеры для справок, кроме отмеченных *.
6. $\pm \frac{1T16}{2}$.
7. Для неполных отводов толщина трубы с косым срезом должна быть равна толщине стенки отвода.
8. Остальные требования по ТС-581Д.

Таблицу исполнений см. листы 3...15.



ТС-583.000СБ

				Лит.			Масса	Масштаб
							См.	табл.2
Изм. лист	№ докум	Подп.	Дата	Отвод сварной Сборочный чертеж			Лист 1 Листов 16	
Разраб.	Голубева	В.И.	05.83					
Пров.	Крившич	А.И.	06.83					
Т. контр.								
Н. контр.	Паутов	А.И.	07.83	Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал				
Утв	Соколов	З.И.	11.87					


Для $\alpha 90^\circ$




Для $Dy < 500 \text{ мм}$



Для $\alpha 90^\circ$
Для неполных отводов



Для $Dy \geq 500 \text{ мм}$



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

Лист
2

1. Копия с оригинала

Взам. инв. № Инв. № докум. Подп. и дата

Инв. № подл. Подп. и дата

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Ду	Размеры присоеди- няемых труб Ду х S	Дн,	S,	R	α ₁	α ₂	φ	a	a ₁	b	b ₁	e,* не менее	c	Масса, кг	
Отводы с углом α 15°																	
ТС-583.000	Рy 2,5 (25)	100	108 × 4	108	4	435	7°30'	—	165°	—	115	100	100	9	107	2,3	
-001		125	133 × 4	133		445					118				109	3,9	
-002		150	159 × 5	159		5					460				121	111	4,3
-003		200	219 × 7	219	7	490					129			13	115	8,6	
-004		250	273 × 8	273	8	520					137			14	119	12,8	
-005		300	325 × 8	325		545					143				122	15,7	
-006		350	377 × 9	377	9	570					150			15	125	21,0	
-007		400	426 × 9	426		595					157				129	24,5	
-008		500	530 × 8	530	8	800					191			120	14	156	32,9
-009					11	645					170			100	17	135	39,3
-010		600	630 × 12	630	12	950					217			134	18	175	66,1
-011						695					183			100		142	53,6
-012		700	720 × 9	720	9	1080					240			145	16	193	62,2
-013					740	195					100			148	58,6		
-014		800	820 × 11	820	11	1230					216			108	17	162	73,1
-015						820					212			104		158	71,3
-016		900	920 × 14	920	14	1380					242			121	20	182	117,1
-017						920					232			111		171	110,9
-018		1000	1020 × 14	1020	14	1530					269			135	24	202	144,1
-019						1020					252			117		185	132,3
-020		1200	1220 × 14	1220	18	1830					322			161	24	242	206,0
-021						1220					292			130		211	231,9
-022		1400	1420 × 14	1420	22	2130					375			187	24	281	350,3
-023						1420					331			144		237	296,1

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТС-583.000СБ

ТС-583.000 СБ

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Ду	Размеры присоединяемых труб Dн x S	Dн	S	R	α₁	α₂	φ	a	a₁	b	b₁	e,* не менее	c	Масса, кг
ТС-583.000-024	Рy ≅ 1,6 (16)	400	426 x 7	426	7	640	7°30'	—	165°	—	163	—	106	13	134	19,9
-025						595					157		100		149	19,1
-026		500	530 x 8	530	8	800					191		120	14	165	32,9
-027						950					217		134		175	43,3
-028		600	630 x 8	630	10	695					183		100	15	142	34,9
-029						1080					240		145		193	62,2
-030		700	720 x 9	720	9	740					195		100	16	148	48,0
-031						1230					216		108		162	59,8
-032		800	820 x 9	820		820					212		104	17	158	58,3
-033						1380					242		121		182	81,6
-034		900	920 x 10	920	10	920					232		111	20	171	77,2
-035						1530					269		135		202	102,7
-036		1000	1020 x 10	1020		1020					252		117	17	185	94,3
-037						1830					322		161		242	161,6
-038		1200	1220 x 11	1220	11	1220					292		130	20	211	141,3
-039						2130					375		187		281	278,0
-040	Рраб 2,2 (22) t = 350°C	1400	1420 x 14	1420	14	1420					331		144	16	237	236,3
-041						800					191		120		156	45,2
-042		500	530 x 8	530	11	645					170		100	17	135	39,3
-043					12	1080					240		145		193	76,0
-044		700	720 x 11	720	14	740					195		100	20	148	74,8
-045						1230					216		108		162	93,2
-046		800	820 x 11	820	18	820					212		104	24	158	117,0

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ТС-583.000 СБ

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн × S	Dн	S	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e,* не менее	c	Масса, кг
Отборты с углом α 22°30'																
ТС-583.000 - 047	Рy 2,5 (25)	100	108 × 4	108	4	305	11°15'	—	157°30'	—	122	100	9	111	2,3	2,3
- 048		125	133 × 4	133	4	320					127					
- 049		150	159 × 5	159	5	330					132					
- 050		200	219 × 7	219	7	360					144					
- 051		250	273 × 8	273	8	410					159					
- 052		300	325 × 8	325	8	490					180					
- 053		350	377 × 9	377	9	570					200					
- 054		400	426 × 9	426	9	640					220					
- 055		500	530 × 8	530	8	800					212					
- 056		500	530 × 8	530	11	530					209					
- 057		600	630 × 12	630	12	950					252					
- 058		600	630 × 12	630	12	630					239					
- 059		700	720 × 9	720	9	1080					286					
- 060		700	720 × 9	720	11	720					266					
- 061		800	820 × 11	820	11	1230					326					
- 062		800	820 × 11	820	11	820					296					
- 063		900	920 × 14	920	12	1380					366					
- 064		900	920 × 14	920	14	920					325					
- 065		1000	1020 × 14	1020	14	1530					406					
- 066		1000	1020 × 14	1020	14	1020					304					
- 067		1200	1220 × 14	1220	18	1830					486					
- 068		1200	1220 × 14	1220	18	1220					366					
- 069		1400	1420 × 14	1420	18	2130					566					
- 070		1400	1420 × 14	1420	22	1420					426					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

Лист
5

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

ТС-583.000 СБ

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн × S	Dн	S	R	α ₁	α ₂	φ	α	a	b	b ₁	e*, не менее	c	Масса, кг
ТС-583.000 - 071	P _y ≅ 1,6 (16)	400	426 × 7	426	7	640	11°15'	—	157°30'	—	220	—	135	13	178	26,0
- 072		500	530 × 8	530	8	530					209		103	14	156	32,6
- 073		600	630 × 8	630	10	950					252		126		189	46,8
- 074						630					239		113		176	43,6
- 075		700	720 × 9	720	9	1080					286		143	15	214	68,1
- 076						720					266		122		194	61,7
- 077						1230					326		163		244	88,6
- 078						820					296		132		214	77,8
- 079		900	920 × 10	920	10	1380					366		183	16	275	123,5
- 080						920					325		142		219	105,1
- 081						1530					406		203		304	152,4
- 082						1020					304		101		202	101,7
- 083		1200	1220 × 11	1220	11	1830					486		243	17	364	239,9
- 084						1220					366		122		244	160,8
- 085		1400	1420 × 14	1420	14	2130					566		283	20	424	413,0
- 086						1420					426		142		284	276,2
- 087	P _{раб} 2,2 (22) t = 350°С	500	530 × 8	530	11	800					211		105	16	158	44,7
- 088						530					208		103		156	43,9
- 089		700	720 × 11	720	12	1080					286		143	17	214	83,2
- 090					14	720					265		122	20	194	94,5
- 091		800	820 × 11	820		1230					326		163		244	136,8
- 092				18	820	295					132		24	214	152,2	

Серия 5-90.3-13 выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
Изм. № подл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

ТС-583.000 СБ

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн × S	Dн	S	R	α₁	α₂	ψ	a	a₁	b	b₁	e,* не менее	c	Масса, кг
Отводы с углом α 30°																
ТС-583.000-093	Рy 2,5 (25)	100	108 × 4	108	4	240	15°	—	150°	—	130	100	9	115	2,4	
-094		125	133 × 4	133		255					136			118	3,1	
-095		150	159 × 5	159	5	270					144		10	122	4,7	
-096		200	219 × 7	219	7	295					158		13	129	9,7	
-097		250	273 × 8	273	8	410					196		14	123	160	17,1
-098		300	325 × 8	325		490					225			137	181	23,0
-099		350	377 × 8	377	9	570					202		15	101	152	25,4
-100		400	426 × 9	426		640					228			114	171	32,4
-101		500	530 × 8	530	8	800					284		14	142	213	44,6
-102		500	530 × 8	530	11	530					263		17	121	192	55,3
-103		600	630 × 12	630	12	950					338		18	169	254	94,6
-104						630					303			134	219	81,8
-105		700	720 × 9	720	9	1080					386		16	193	290	92,8
-106					720	339					146		243	95,2		
-107		800	820 × 11	820	11	1230					440		17	220	330	146,8
-108						820					330			110	220	98,5
-109		900	920 × 14	920	12	1380					493		20	246	370	232,1
-110					920	370					123			246	154,8	
-111		1000	1020 × 14	1020	14	1530					546		24	273	410	288,5
-112						1020					411			137	274	194,1
-113		1200	1220 × 14	1220	18	1830					654		24	327	491	413,4
-114						1220					492			164	328	356,8
-115		1400	1420 × 14	1420	22	2130					760		24	380	570	711,4
-116						1420					570			190	380	473,3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

Лист
7

Коп Иванова

23398-01 43

Формат А3

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн × S	Dн	S	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e*, не менее	c	Масса, кг
ТС-583.000-117	P _y = 1,6 (16)	400	426 × 7	426	7	640	15°	—	150°	—	228	—	114	13	171	25,2
-118						426					221		107		164	24,1
-119		500	530 × 8	530	8	530					263		121	14	192	40,3
-120						950					338		169		254	63,2
-121		600	630 × 8	630	10	630					303		134	15	219	54,6
-122						1080					386		193		290	92,9
-123		700	720 × 9	720	9	720					339		146	16	243	77,9
-124						1230					440		220		330	120,2
-125		800	820 × 9	820		820					330		110	17	220	80,6
-126						1380					493		246		370	166,1
-127		900	920 × 10	920	10	920					370		123	18	246	111,0
-128						1530					546		273		410	206,4
-129		1000	1020 × 10	1020		1020					411		137	19	274	138,6
-130						1830					654		327		491	325,0
-131		1200	1220 × 11	1220	11	1220					492		164	20	328	218,0
-132						2130					760		380		570	558,6
-133		1400	1420 × 14	1420	14	1420					570		190	21	380	374,6
-134						800					284		142		214	61,2
-135	P _{раб} 2,2 (22) t = 350°C	500	530 × 8	530	11	530					263		121	16	192	55,3
-136						1080					386		193		289	113,1
-137		700	720 × 11	720	12	720					339		146	20	243	121,1
-138					14	1230					439		220		330	186,7
-139		800	820 × 11	820	18	820					330		110	24	220	161,2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 CB

Лист
8

ТС-583.000 СБ

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн x S	Dн	S	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e,* не менее	c	Масса, кг	
Отводы с углом α 45°																	
ТС-583.000-140	Рy 2,5 (25)	100	108 x 4	108	4	305	11°15'	22°30'	135°	144	122	100	100	9	176	3,6	
-141		125	133 x 4	133		320				154	127				183	4,6	
-142		150	159 x 5	159	5	330				164	132			10	187	7,1	
-143		200	219 x 7	219	7	360				188	144			13	199	14,6	
-144		250	273 x 8	273	8	410				218	159	110	105	14	220	23,0	
-145		300	325 x 8	325		490				260	180	130	115		253	31,5	
-146		350	377 x 9	377	9	570				300	200	150	125	15	286	46,2	
-147		400	426 x 9	426		640				340	220	170	135		315	57,9	
-148		500	530 x 8	530	8	800				424	212	212	106	14	331	66,9	
-149					11	530				318	209	106	103	17	269	76,3	
-150		600	630 x 12	630	12	950				504	252	252	126	18	393	141,7	
-151						630				378	239	126	113		311	113,9	
-152		700	720 x 9	720	9	1080				572	286	286	143	16	447	138,2	
-153					11	720				432	266	144	122	17	348	133,4	
-154		800	820 x 11	820		1230				652	326	326	163		509	218,9	
-155						820				492	296	164	132		390	169,9	
-156		900	920 x 14	920	12	1380				732	366	366	183	20	573	346,7	
-157					14	920				650	325	184	142		432	262,3	
-158		1000	1020 x 14	1020		1530				812	406	406	203		634	431,2	
-159						1020				608	304	202	101		422	289,5	
-160		1200	1220 x 14	1220	18	1830				972	486	486	243		24	758	616,9
-161						1220				732	366	244	122	505		534,2	
-162		1400	1420 x 14	1420		2130				1132	566	566	283	882		1060,0	
-163						22				1420	852	426	284	142		588	707,0

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн × S	Dн1	S1	R	α1	α2	ψ	a	a1	b	b1	e*, не менее	c	Масса, кг	
ТС-583.000-164	Py ≤ 1,6 (16)	400	426 × 7	426	7	640	11° 15'	22° 30'	135°	340	220	170	135	13	315	45,1	
-165		500	530 × 8	530	8	530				318	209	106	103	14	269	55,5	
-166		600	630 × 8	630	10	950				504	252	252	126		393	94,7	
-167						630				378	239	126	113		311	75,9	
-168		700	720 × 9	720	9	1080				572	286	286	143	15	447	138,2	
-169						720				432	266	144	122		348	109,3	
-170		800	820 × 9	820		1230				652	326	326	163		509	179,3	
-171						820				492	296	164	132		390	138,9	
-172		900	920 × 10	920	10	1380				732	366	366	183	16	573	248,1	
-173						920				550	325	184	142		432	188,6	
-174		1000	1020 × 10	1020		1530				812	406	406	203		634	308,2	
-175						1020				608	304	202	101		422	206,5	
-176		1200	1220 × 11	1220	11	1830				972	486	486	243	17	758	484,7	
-177						1220				732	366	244	122		505	325,9	
-178		1400	1420 × 14	1420	14	2130				1132	566	566	283	20	882	835,7	
-179						1420				852	426	284	142		588	561,9	
-180		Pраб 2,2 (22) t = 350°С	500	530 × 8	530	11				800	424	211	211	105	16	331	92,6
-181										530	316	208	106	103		270	76,6
-182			700	720 × 11	720	12				1080	574	286	286	143	17	447	170,4
-183	14					720	430	265	144	122	20	348	170,6				
-184			800	820 × 11	820	1230	652	326	326	163		509	281,7				
-185	18					820	490	295	164	132	24	390	279,6				

99 000 585-31

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн x S	Dн	S	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e,* не менее	c	Масса, кг
Отводы с углом α 60°																
ТС-583.000-186	Рy 2,5 (25)	100	108 x 4	108	4	240	15°	30°	120	160	130	100	100	9	188	3,8
-187		125	133 x 4	155		255				172	136				197	4,9
-188		150	159 x 5	159	5	270				188	144			10	206	7,6
-189		200	219 x 7	219	7	295				216	158	13	220	15,7		
-190		250	273 x 8	273	8	410				292	196		146	123	14	287
-191		300	325 x 8	325		490				350	225	174	137	333		39,8
-192		350	377 x 9	377	9	570				404	202	202	101	15	329	50,8
-193		400	426 x 9	426		640				456	228	228	114		369	64,8
-194		500	530 x 8	530	8	800				568	284	284	142	14	462	89,2
-195					11	530				426	263	142	121	17	356	96,6
-196		600	630 x 12	630	12	950				676	338	338	169	18	548	189,2
-197						630				506	303	168	134		414	145,3
-198		700	720 x 9	720	9	1080				772	386	386	193	16	623	185,6
-199					11	720				578	339	192	146	17	466	171,1
-200		800	820 x 11	820		1230				880	440	440	220		710	293,7
-201					12	820				660	330	220	110	20	473	197,0
-202		900	920 x 14	920		1380				984	492	492	246		798	464,7
-203					14	920				740	370	246	123	24		532
-204		1000	1020 x 14	1020		1530				1092	546	546	273		883	577,1
-205					18	1020				822	411	274	137	1056		589
-206		1200	1220 x 14	1220		1830				1308	654	654	327		704	713,5
-207					18	1220				984	492	328	164	24		1230
-208		1400	1420 x 14	1420		2130				1520	760	760	380		820	947,0
-209					22	1420				1140	570	380	190			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

Серия 5-903-13 выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата

ТС-583.000СБ

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн x S	Dн	S	R	α_1	α_2	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e _i [*] не менее	c	Масса, кг
ТС-583.000-210	P _y ≤1,6(16)	400	426 x 7	426	7	640	15°	30°	120°	456	228	228	114	13	369	50,4
-211						426				342	221	114	107		296	41,1
-212		500	530 x 8	530	8	530				426	263	142	121	14	356	70,3
-213						950				676	338	338	169		548	126,5
-214		600	630 x 8	630	10	630				506	303	168	134		414	97,0
-215						1080				772	386	386	193	15	623	185,7
-216		700	720 x 9	720	9	720				578	339	192	146		466	140,1
-217						1230				880	440	440	220		710	240,5
-218		800	820 x 9	820		820				660	330	220	110		473	161,3
-219						1380				984	492	492	246	16	798	332,6
-220		900	920 x 10	920	10	920				740	370	246	123		532	222,8
-221						1530				1092	546	546	273		883	412,8
-222		1000	1020 x 10	1020		1020				822	411	274	137		589	277,2
-223					11	1830				1308	654	654	327	17	1056	650,0
-224		1200	1220 x 11	1220		1220				984	492	328	164		704	436,1
-225					14	2130				1520	760	760	380	20	1230	1117,2
-226		1400	1420 x 14	1420		1420				1140	570	380	190		820	748,8
-227	P _{раб} 2,2(22) t=350°C	500	530 x 8	530	11	800				568	284	284	142	16	462	122,5
-228						530				426	263	142	121		356	96,6
-229		700	720 x 11	720	12	1080				772	386	386	193	17	624	226,0
-230					14	720				578	339	192	146	20	465	218,0
-231		800	820 x 11	820		1230				878	439	440	220		710	373,9
-232					18	820				660	330	220	110	24	473	322,3

Серия 3-УУ5-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата. Инв. № докум. Подп. и дата. Взам. инв. №

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых	D _{H1}	S ₁	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e*, не менее	c	Масса, кг
Углы с углом α 90°																
ТС-583 000-233	Рy 2,5 (25)	100	108 × 4	108	4	305	11°15'	22°30'	90°	144	122	100	100	9	355	6,2
-234		125	133 × 4	133	4	320				154	127				370	8,1
-235		150	159 × 5	159	5	330				164	132			10	380	12,3
-236		200	219 × 7	219	7	360				188	144			13	410	25,6
-237		250	273 × 8	273	8	410				218	159	110	105	14	460	40,9
-238		300	325 × 8	325	8	490				260	180	130	115		540	56,8
-239		350	377 × 9	377	9	570				300	200	150	125	15	620	84,3
-240		400	426 × 9	426	9	640				340	220	170	135		690	106,6
-241		500	530 × 8	530	8	800				424	212	212	106	14	800	134,0
-242					11	530				318	209	106	103	17	580	138,5
-243		600	630 × 12	630	12	950				504	252	252	126	18	950	283,3
-244						630				378	239	126	113		680	209,4
-245		700	720 × 9	720	9	1080				572	286	286	143	16	1080	276,4
-246						720				432	266	144	122		770	247,6
-247		800	820 × 11	820	11	1230				652	326	326	163	17	1230	438,0
-248						820				492	296	164	132		870	317,7
-249		900	920 × 14	920	12	1380				732	366	366	183		1380	693,4
-250						920				550	325	184	142	20	970	495,7
-251		1000	1020 × 14	1020	14	1530				812	406	406	203		1530	862,5
-252						1020				608	304	202	101		1020	579,0
-253		1200	1220 × 14	1220	18	1830				972	486	486	243		1830	1233,7
-254						1220				732	366	244	122	24	1220	1068,5
-255		1400	1420 × 14	1420	22	2130				1132	566	566	283		2130	2116,2
-256						1420				852	426	284	142		1420	1415,1

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб DН x S	DН	S	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e,* не менее	c	Масса, кг
ТС-583.000-257	Рy ≤ 1,6(16)	400	426 x 7	426	7	640	11° 15'	22° 30'	90°	340	220	170	135	13	690	83,0
-258		500	530 x 8	530	8	530				318	209	106	103	14	580	100,7
-259		600	630 x 8	630		950				504	252	252	126		950	189,5
-260					10	630				378	239	126	113		680	139,6
-261		700	720 x 9	720	9	1080				572	286	286	143	15	1080	276,4
-262						720				432	266	144	122		770	202,8
-263						1230				652	326	326	163		1230	358,5
-264		800	820 x 9	820	820	492				296	164	132	870		259,9	
-265		900	920 x 10	920	10	1380				732	366	366	183	16	1380	494,1
-266						920				550	325	184	142		970	354,3
-267						1530				812	406	406	203		1530	616,3
-268						1020				608	304	202	101		1020	413,0
-269		1200	1220 x 11	1220	11	1830				972	486	486	243	17	1830	969,4
-270						1220				732	366	244	122		1220	651,8
-271		1400	1420 x 14	1420	14	2130				1132	566	566	283	20	2130	1671,3
-272						1420				852	426	284	142		1420	1123,8

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп Иванова

ТС-583.000 СБ

23398-01 50

Формат А3

Лист
14

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Размеры присоединя- емых труб Dн × S	Dн	S	R	α ₁	α ₂	ψ	a	a ₁	b	b ₁	e,* не менее	c	Масса, кг
ТС-583.000-273	Р _{раб} 2,2(22) t=350°C	500	530 × 8	530	11	800	11°15'	22°30'	90°	424	211	211	106	16	800	186,4
-274						530				316	208	106	103		580	139,9
-275		700	720 × 11	720	12	1080				574	286	286	143	17	1080	342,3
-276						720				430	265	144	122	20	770	318,4
-277		800	820 × 11	820	14	1230				652	326	326	163		1230	566,3
-278						820				490	295	164	132	24	870	526,4

Пример условного обозначения сварного отвода с углом α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 9 мм на условное давление Р_у 2,5 МПа:

Отвод 30° 426 × 9 - 2,5 ТС-583.000-100

Пример условного обозначения сварного отвода с углом α 30°, из трубы диаметром 426 мм, с толщиной стенки 9 мм, на условное давление Р_у 2,5 МПа, в котором вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип Б) с длинами 2000 и 2500 мм:

Отвод 30° 426 × 9 - 2000 × 2500 - 2,5 ТС-583.000-100

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.000 СБ

Лист
15

Коп Иванова

23398-01 51

Формат А3

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСтЗсп5 И ВСтЗГпс5 ПРИ $t \leq 200^{\circ}\text{C}$ И СТАЛИ 20 ПРИ $t \leq 300^{\circ}\text{C}$ ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК 16ГС, 17ГС И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение	Условное давление P_u , МПа(кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_u , МПа(кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_u , МПа(кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_u , МПа(кгс/см ²)
ТС-583.000-010	1,6(16)	ТС-583.000-073	1,0(10)	ТС-583.000-151	1,6(16)	ТС-583.000-213	1,0(10)
-011		-074		-156		-214	
-016		-079		-157		-219	
-017		-080		-161		-220	
-021		-085		-162		-225	
-022		-086		-163		-226	
-023		-103		-166		-243	
-027	1,0(10)	-104	1,6(16)	-167	1,0(10)	-244	1,6(16)
-028		-109		-172		-249	
-033		-110		-173		-250	
-034		-114		-178		-254	
-039		-115		-179		-255	
-040		-116		-196		-256	
-057		-120		-197		-259	
-058	1,6(16)	-121	1,0(10)	-202	1,6(16)	-260	1,0(10)
-063		-126		-203		-265	
-064		-127		-207		-266	
-068		-132		-208		-271	
-069		-133		-209		-272	
-070		-150	1,6(16)				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

кол. Иванов

ТС-583.000 СБ

23398-01 52

Формат А3

Лист
16

100 583-001

Рис. 1 из трубы






Рис. 2 из листа
остальное см. рис. 1



Для Dн от 108 до 159 мм



Для Dн от 219 до 1620 мм







Схема раскроя труб на концевые сектора




Расположение швов сварных труб (обечайек)

1. Разделка конца сектора, присоединяемого к трубе, должна соответствовать ТС-581Д.
2. $\pm \frac{1T16}{2}$.
3. * Размеры для справок.
4. Остальные требования по ТС-581Д.

A-A повернута



Шаблон для разметки



Таблицу исполнений см. листы 3...15.

						ТС-583.001			
							Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сектор концевой			См.	
Разраб.		Голубева	Валун	10.31				табл.	—
Пров.		Крившич	М.И.	11.81					
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 14	
Н.контр.	Паутов	З.И.	11.81		См. табл.	Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал			
Утв.	Сокалов	З.И.	11.81						

Серия 5-903-13 Выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Тип Б

Рис. 1 из трубы






Рис. 2 из листа

остальное см. рис. 1



Шаблон для разметки концов труб



Тип В

Рис. 1 из трубы





Рис. 2 из листа

остальное см. рис. 1



** Размеры устанавливаются проектировщиком трубопровода

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-583.001

Лист
2

3398-01 54

Формат А3

конт. ИВМНВ

100.583.001

Размеры в мм

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Dн	S ₁ *	α ₁ *	a ₁	b ₁	Pис.	e		g		m		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.001	P _y 2,5(25)	100	108	4	7°30'	115	100	1	—	—	—	—	—	—	Труба D _н ×S-20 ТУ14-3-190-82	1,1
-001		125	133			118										1,4
-002		150	159	5		121										2,1
-003		200	219	7		129										4,2
-004		250	273	8		137										6,2
-005		300	325			143										7,6
-006		350	377	9		150										10,2
-007		400	426			157										11,9
-008		500	530	8		191	120	2	18	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Труба Т-D _н ×S-17Г1С ГОСТ 20295 - 85	16,1
-009				11		170	100									19,0
-010		600	630	12		217	134	1	—	—	—	—	—	—	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	32,2
-011						183	100									26,0
-012		700	720	9		240	145	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т-D _н ×S-17Г1С ГОСТ 20295 - 85	30,5
-013				11		195	100									28,5
-014		800	820			216	108	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	35,6
-015						212	104									34,7
-016		900	920	14		242	121	1	—	—	—	—	—	—	Труба D _н ×S-17Г1С-У ТУ14-3-1138-82	56,8
-017						232	111									53,5
-018		1000	1020	18		269	135	2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	70,2
-019						252	117									64,3
-020		1200	1220	22		322	161	2	—	—	—	—	—	—	Труба D _н ×S-17Г1С-У ТУ14-3-1138-82	100,8
-021						292	130									112,6
-022		1400	1420	18		375	187	2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	174,9
-023	331				144	147,8										

100 583-31

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Условный проход Ду	Шаблон для разметки									
		С	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.001	100	339	100	101	102	104	108	111	113	115	115
-001	125	418			103	105	109	113	115	117	118
-002	150	500				107	111	115	118	120	121
-003	200	688			104	109	115	120	125	128	129
-004	250	858			105	111	119	126	132	136	137
-005	300	1021		102	106	113	122	130	137	141	143
-006	350	1184			107	115	125	135	143	148	150
-007	400	1338			108	117	129	140	149	155	157
-008	500	1665	120	123	130	142	156	170	181	188	191
-009			100	103	110	122	135	149	160	167	170
-010	600	1979	134	137	146	160	176	191	205	214	217
-011			100	103	112	126	142	157	171	180	183
-012	700	2262	145	149	159	174	193	211	226	236	240
-013			100	104	114	129	148	166	181	191	195
-014	800	2576	108	112	124	141	162	183	200	212	216
-015			104	108	120	137	158	179	196	208	212
-016	900	2890	121	126	139	158	182	205	224	237	242
-017			111	116	129	148	172	195	214	227	232
-018	1000	3204	135	140	155	176	202	228	249	264	269
-019			117	122	137	158	185	211	232	247	252
-020	1200	3833	161	167	185	211	242	272	299	316	322
-021			130	136	154	180	211	242	269	286	292
-022	1400	4461	187	194	214	245	281	317	348	368	375
-023			144	151	171	202	238	273	304	324	331

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист
4

23398-01 56

Формат А3

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата

100 583-31

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн,	S,*	$\alpha,*$	a,	b,	Рис.	е		g		т		Материал	Масса, кг	
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
ТС-583.001 - 024	P_y $\leq 1,6(16)$	400	426	7	7°30'	163	106	1	—	—	—	—	—	—	Труба - Т Dн x S ГОСТ 10704-76	9,8	
- 025				157		100	820 ГОСТ 10705-80								9,3		
- 026				500		530	8								191	120	Труба T-DH x S-17Г1С ГОСТ 20295-85
- 027		600	630	10		217	134	2	14	+ 4	1,5	+ 1,5 - 1,0	1,5	+ 1,5 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	21,6	
- 028						183	100								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	17,4	
- 029		700	720	9		240	145	1	—	—	—	—	—	—	Труба T-DH x S-17Г1С ГОСТ 20295-85	30,5	
- 030						195	100								23,4		
- 031						216	108								29,2		
- 032		800	820	10		212	104	2	16	+ 4	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	40,7	
- 033						242	121								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	38,5	
- 034						232	111								50,3		
- 035		1000	1020	11		269	135	1	—	—	—	—	—	—	Труба Dн x S-17Г1С-УТУ14-3-113882	46,1	
- 036						252	117								79,4		
- 037						322	161								69,2		
- 038		1200	1220	14		292	130	2	20	+ 5	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	136,4	
- 039						375	187								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	115,5	
- 040						331	144								22,0		
- 041		$P_{раб}$ 2,2(22) $t = 350^{\circ}C$	500	530		11	191	120	1	—	—	—	—	—	—	Труба T-DH x S-17Г1С ГОСТ 20295-85	19,0
- 042						170	100	37,1									
- 043						240	145	36,1									
- 044	700		720	14		195	100	2	20	+ 5	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	45,1	
- 045						216	108								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	56,3	
- 046						800	820								18	212	104

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист
5

Размеры в мм

Обозначение	Условный проход Ду	Шаблон для разметки									
		С	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.001-024	400	1338	106	108	114	123	135	146	155	161	163
-025			100	102	108	117	129	140	149	155	157
-026	500	1665	120	123	130	142	156	170	181	188	191
-027	600	1979	134	137	146	160	176	191	205	214	217
-028			100	103	112	126	142	157	171	180	183
-029	700	2262	145	149	159	174	193	211	226	236	240
-030			100	104	114	129	148	166	181	191	195
-031	800	2576	108	112	124	141	162	183	200	212	216
-032			104	108	120	137	158	179	196	208	212
-033	900	2890	121	126	139	158	182	205	224	237	242
-034			111	116	129	148	172	195	214	227	232
-035	1000	3204	135	140	155	176	202	228	249	264	269
-036			117	122	137	158	185	211	232	247	252
-037	1200	3833	161	167	185	211	242	272	299	316	322
-038			130	136	154	180	211	242	269	286	292
-039	1400	4461	187	194	214	245	281	317	348	368	375
-040			144	151	171	202	238	273	304	324	331
-041	500	1665	120	123	130	142	156	170	181	188	191
-042			100	103	110	122	135	149	160	167	170
-043	700	2262	145	149	159	174	193	211	226	236	240
-044			100	104	114	129	148	166	181	191	195
-045	800	2576	108	112	124	141	162	183	200	212	216
-046			104	108	120	137	158	179	196	208	212

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист
6

Серия 5-903-13. Выпуск 1

Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

100 583-001

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Ду	Дн ₁	S ₁ *	α ₁ *	α ₁	b ₁	Рис.	е		g		т		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.001-047	Р _у 2,5 (25)	100	108	4	H°15'	122	100	1	—	—	—	—	—	—	Труба Дн×S-20ТУ14-3-190-82	1,1
-048		125	133			127										1,5
-049		150	159	5		132										2,2
-050		200	219	7		144										4,5
-051		250	273	8		159	105									6,9
-052		300	325			180	115									9,3
-053		350	377	9		200	125									13,3
-054		400	426			220	135									16,5
-055		500	530	8		212	106								Труба ТДн×S17Г1С ГОСТ 20295-85	16,4
-056				11		209	103									22,0
-057		600	630	12		252	126	2	18	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	34,6
-058		239	113	16Г С-12 ГОСТ 5520-79		32,2										
-059		700	720	9		286	143	1	—	—	—	—	—	—	Труба ТДн×S17Г1С ГОСТ 20295-85	33,9
-060		800	820	11		266	122									37,3
-061						326	163									53,8
-062						296	132									47,0
-063		900	920	12		366	183	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	86,3
-064		325	142	16Г С-12 ГОСТ 5520-79		73,4										
-065		1000	1020	14		406	203	1	—	—	—	—	—	—	Труба Дн×S-17Г1С-У ТУ14-3-1138-82	105,6
-066						304	101									70,5
-067						486	243									152,0
-068		1200	1220	18		366	122	2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	130,2
-069		1400	1400			566	283								264,5	
-070						22	426								142	176,7

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Коп. Иванова

ТС-583.001

23398-01 59

Формат А3

Лист
7

Размеры в мм

Обозначение	Условный проход Ду	Шаблон для разметки									
		С	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.001 - 047	100	339	100	101	103	107	111	115	119	121	122
- 048	125	418			104	108	114	119	123	126	127
- 049	150	500			105	110	116	122	127	131	132
- 050	200	688			106	113	122	131	138	142	144
- 051	250	858	105	107	113	122	132	142	151	157	159
- 052	300	1021	115	118	124	135	148	160	171	177	180
- 053	350	1184	125	128	137	147	163	178	188	197	200
- 054	400	1338	135	138	147	161	178	194	208	217	220
- 055	500	1665	106	110	121	138	159	180	197	208	212
- 056			103	107	118	136	156	176	194	205	209
- 057	600	1979	126	131	144	165	189	213	234	247	252
- 058			113	118	131	152	176	200	221	234	239
- 059	700	2262	143	149	164	187	215	242	265	280	286
- 060			122	128	143	166	194	222	245	260	266
- 061	800	2576	163	169	187	212	245	277	302	320	326
- 062			132	138	157	183	214	245	271	290	296
- 063	900	2890	183	190	209	240	275	309	340	359	366
- 064			142	149	169	199	234	269	298	318	325
- 065	1000	3204	203	210	232	265	305	344	377	399	406
- 066			101	110	131	165	203	240	274	295	304
- 067	1200	3833	243	253	279	319	365	410	450	476	486
- 068			122	130	156	196	244	292	332	358	366
- 069	1400	4461	283	294	324	370	425	479	525	555	566
- 070			142	153	195	230	284	338	373	415	426

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

ТС-583.001

Лист
8

Коп Иванова

23398-01 60

Формат А3

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докум. Подп. и дата.

100 583-01

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн,	S,*	α,*	a,	b,	Рис.	е		g		т		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.001 - 071	Py ≤ 1,6(16)	400	426	7	11°15'	220	135	1	—	—	—	—	—	—	Труба $\frac{D_n \times S \text{ ГОСТ } 10704-76}{B20 \text{ ГОСТ } 10705-80}$	12,9
- 072		500	530	8		209	103		—	—	—	—	—	—	Труба Т-D _н ×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	16,1
- 073		600	630	10		252	126	2	14	+ 4	1,5	+ 1,5 - 1,0	1,5	+ 1,5 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	23,2
- 074						239	113									21,6
- 075		700	720	9		286	143	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т-D _н ×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	33,9
- 076						266	122									30,7
- 077						326	163									44,1
- 078		800	820	10		296	132	2	16	+ 4	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	38,5
- 079		900	920			366	183									61,6
- 080		325	142			52,4										
- 081		1000	1020	11		406	203	1	—	—	—	—	—	—	Труба D _н ×S-17Г1С-УТУ43-1138-82	76,0
- 082						304	101									50,6
- 083						486	243									119,7
- 084		1200	1220	14		366	122	2	20	+ 5	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	80,0
- 085		1400	1420			566	283									206,3
- 086		426	142			137,9										
- 087	P _{рад} 2,2(22) t=350°C	500	530	11		211	105	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т-D _н ×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	22,2
- 088						208	103									21,8
- 089		700	720	12		286	143	2	20	+ 5	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	41,4
- 090						265	122									47,0
- 091		800	820	14		326	163	2	24	+ 6	2,0	+ 2,0 - 1,0	3,0	+ 1,0 - 0,5	Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	68,2
- 092						295	132									75,8

Лепур 5-903-13 Бинчук 1

Подг. и штам

ИЖС. № 0408.

БЗСМ.УНБ. №1

Будни и праздники

ИНВ. № 00000.

Обозначение	Условный проход Ду	Шаблон для разметки									
		с	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.001-071	400	1338	135	138	147	161	178	194	208	217	220
-072	500	1665	103	107	118	136	156	176	194	205	209
-073	600	1979	126	131	144	165	189	213	234	247	252
-074			113	118	131	152	176	200	221	234	239
-075	700	2262	143	149	164	187	215	242	265	280	286
-076			122	128	143	166	194	222	245	260	266
-077	800	2576	163	169	187	212	245	277	302	320	326
-078			132	138	157	183	214	245	271	290	296
-079	900	2890	183	190	209	240	275	309	340	359	366
-080			142	149	169	199	234	269	298	318	325
-081	1000	3204	203	210	232	265	305	344	377	399	406
-082			101	110	131	165	203	240	274	295	304
-083	1200	3833	243	253	279	319	365	410	450	476	486
-084			122	130	156	196	244	292	332	358	366
-085	1400	4461	283	294	324	370	425	479	525	555	566
-086			142	153	195	230	284	338	373	415	426
-087	500	1664	105	109	121	138	158	178	195	207	211
-088			103	107	118	135	155	176	193	204	208
-089	700	2261	143	149	168	187	215	242	261	281	286
-090			122	127	146	166	193	221	240	259	265
-091	800	2575	163	169	187	213	245	276	302	320	326
-092			132	138	155	182	213	244	271	288	295

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-583.001

Лист
10

100 583-01

размеры в мм

Продолжение

Серия 5-903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см ²)	Условный проход Dy	Dн,	S,*	$\alpha,*$	a,	b,	Рис.	е		g		m		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.001-093	Рy 2,5 (25)	100	108	4	15°	130	100	1							Труба Dн×S-20ТУ14-3-460-75	1,2
- 094		125	133			136										1,5
- 095		150	159	5		144										2,3
- 096		200	219	7		158										4,7
- 097		250	273			196	123									8,4
- 098		300	325	8		225	137									11,3
- 099		350	377			202	101									12,4
- 100		400	426	9		228	114									15,9
- 101		500	530	8		284	142								Труба Т 530×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	21,9
- 102				11		263	121									27,0
- 103		600	630			338	169	2	18	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-12 ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	46,5
- 104				12		303	134									40,1
- 105		700	720	9		386	193	1							Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	45,8
- 106						339	146									46,7
- 107						440	220									72,4
- 108		800	820	11		330	110									48,3
- 109						493	246	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	115,6
- 110		900	920	12		370	123									77,1
- 111						546	273	1							Труба Dн×S-17Г1С-У- ТУ14-3-1138-82	142,4
- 112				14		411	137									95,2
- 113						654	327									204,4
- 114		1200	1220			492	164	2							Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	175,0
- 115				18		760	380		24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5		354,7
- 116		1400	1420	22		570	190									236,5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист
11

Размеры в мм

Обозначение	Условный проход Dy	Шаблон для разметки									
		C	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.001 - 093	100	339	100	101	104	109	115	121	126	129	130
-094	125	418			105	111	118	125	131	135	136
-095	150	500		102	106	113	122	131	138	142	144
-096	200	688			109	118	129	140	149	156	158
-097	250	858	123	126	134	146	160	173	185	193	196
-098	300	1021	137	140	150	164	181	198	212	222	225
-099	350	1184	101	105	116	132	152	171	187	198	202
-100	400	1338	114	118	131	149	171	193	211	224	228
-101	500	1665	142	147	163	186	213	240	263	279	284
-102			121	126	142	165	192	219	242	258	263
-103	600	1979	169	175	194	221	254	286	313	332	338
-104			134	140	159	186	219	251	278	297	303
-105	700	2262	193	200	221	253	290	326	358	379	386
-106			146	153	174	206	243	279	311	332	339
-107	800	2576	220	228	252	288	330	372	408	432	440
-108			110	118	142	178	220	262	298	322	330
-109	900	2890	246	255	282	322	370	418	458	485	493
-110			123	132	159	199	247	295	335	362	370
-111	1000	3204	273	283	313	357	410	462	506	536	546
-112			137	147	177	221	274	327	371	401	411
-113	1200	3833	327	339	375	428	491	553	606	642	654
-114			164	176	212	265	328	391	444	480	492
-115	1400	4461	380	395	436	497	570	643	704	745	760
-116			190	205	246	307	380	453	514	555	570

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист
12

Коп. Иванова

23398-01 64

Формат А3

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн₁	S₁*	α₁*	a₁	b₁	рис.	е		g		т		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.001 - 117	Py ≤1,6(16)	400	426	7	15°	228	114	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т Dн×S ГОСТ 10704-76	12,4
- 118						221	107								B20 ГОСТ 10705-80	11,9
- 119						263	121								Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	19,8
- 120		500	530	8		338	169	2	14	+ 4	1,5	+ 1,5 - 1,0	1,5	+ 1,5 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	31,2
- 121						303	134								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	26,9
- 122		600	630	10		386	193	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т Dн×9-17Г1С ГОСТ 20295-74	45,8
- 123						339	146									38,3
- 124						440	220									59,4
- 125		800	820	9		330	110	2	16	+ 4	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	82,8
- 126						493	246								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	55,3
- 127						370	123								102,1	
- 128		1000	1020	10		546	273	1	—	—	—	—	—	—	Труба Dн×S-17Г1С-УТУ43-1138-82	68,3
- 129						411	137									161,1
- 130						654	327									107,6
- 131		1200	1220	11		492	164	2	20	+ 5	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	276,7
- 132						760	380								16Г С-12 ГОСТ 5520-79	184,7
- 133						570	190								30,0	
- 134	Pраб 2,2(22) t=350°C	500	530	11		284	142	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т Dн×11-17Г1С ГОСТ 20295-85	27,0
- 135						263	121									55,7
- 136						386	193									59,2
- 137		700	720	12		339	146	2	20	+ 5	2,0	+ 2,0 - 1,0	2,0	+ 1,0 - 0,5	Труба Dн×S-17Г1С-УТУ43-1138-82	91,8
- 138						439	220									78,3
- 139						330	110									24
- 139		800	820	18												

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист

13

100'583.001

Размеры, в мм.

Продолжение

Обозначение	Условный проход P_y	Шаблон 2.9 разметки									
		с	с ₁	с ₂	с ₃	с ₄	с ₅	с ₆	с ₇	с ₈	с ₉
ТС-583.001-117	400	1338	114	113	131	149	171	193	211	224	228
-118			107	111	124	142	164	186	204	217	221
-119	500	1665	121	126	142	165	192	219	242	258	263
-120	600	1979	169	175	194	221	254	286	313	332	338
-121			134	140	159	186	219	251	278	297	303
-122	700	2262	193	200	221	253	290	326	358	379	386
-123			146	153	174	206	243	279	311	332	339
-124	800	2576	220	228	252	288	330	372	408	432	440
-125			110	118	142	178	220	262	298	322	330
-126	900	2890	246	255	282	322	370	418	458	485	493
-127			123	132	159	199	247	295	335	362	370
-128	1000	3204	273	283	313	357	410	462	506	536	546
-129			137	147	177	221	274	327	371	401	411
-130	1200	3833	327	339	375	428	491	553	606	642	654
-131			164	176	212	265	328	391	444	480	492
-132	1400	4461	380	395	436	497	570	643	704	745	760
-133			190	205	246	307	380	453	514	555	570
-134	500	1664	142	147	163	186	213	240	263	279	284
-135			121	126	142	165	192	219	242	258	263
-136	700	2261	193	200	226	252	289	326	352	378	386
-137			146	154	180	206	243	280	306	332	339
-138	800	2575	220	228	252	288	330	372	407	431	439
-139			110	118	142	178	220	262	297	321	330

Пример условного обозначения концевой секторы, применяемого в качестве трубы с косым срезом типа Б, с углом $11^\circ 15'$ диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм и длиной $a_1 = 1000$ мм на условное давление $P_y 2,5$ МПа:

Труба $11^\circ 15' Б-426 \times 9-1000-2,5$ ТС-583.000-054

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.001

Лист
14

кол Иванова

23398-01 66

Тема: АЗ

ТС-583.002

12,5/ (✓)

Рис. 1 из трубы




Рис. 2 из листа

остальное см. рис.1








Схема раскроя труб на промежуточные сектора



Шаблон для разметки



$$1. \pm \frac{1716}{2}$$

2. * Размеры для справок.

3. Остальные требования по ТС-581 Д.


Таблицу исполнений см. листы 3...10

ТС-583.002					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сектор промежуточный			См. табл.	—
Разраб.	Голубева	Болм	10.87						
Проб.	Крившич	Мед	10.87						
Т.контр.									
Н.контр.	Паутов	Тайров	11.87		См. табл.			Лист 1	
Утв.	Соколов	Век	11.87					Листов 10	
								Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал	

Сектор промежуточный в качестве трубы с косым срезом

Тип Г

Рис. 1 из трубы



Шаблон для разметки





Рис. 2 из листа

остальное см. рис. 1



** Размеры устанавливаются проектировщиком трубопровода

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Коп. ИВАНОВА

ТС-583.002

23398-01 68

Лист

2

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн,	S₁*	α₂*	a	b	Рис.	e		g		m		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.002	Рy 2,5 (25)	100	108	4	22°30'	144	100	1	—	—	—	—	—	—	Труба Dн×S-20ТУ4-3-190-82	1,3
-01		125	133			154										1,6
-02		150	159	5		164										2,5
-03		200	219	7		188										5,3
-04		250	273	8		218	110									8,6
-05		300	325			260	130									12,3
-06		350	377	9		300	150									18,5
-07		400	426			340	170									23,7
-08		500	530	8		424	212	2	18	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	32,7
-09				11		318	106									29,9
-10		600	630	12		504	252	2	18	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	69,1
-11						378	126									46,1
-12		700	720	9		572	286	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	67,9
-13				11		432	144									55,4
-14		800	820			11	652									326
-15				492		164	72,0									
-16		900	920	12		732	366	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	172,6
-17				550		184	115,5									
-18		1000	1020	14		812	406	1	—	—	—	—	—	—	Труба Dн×S-17Г1С-У ТУ 14-3-1138-82	211,9
-19						608	202									141,0
-20						972	486									303,9
-21		1200	1220	18		732	244	2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	260,4
-22						1132	566									528,3
-23	1400				1420	22	852									284

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. Иванова

ТС-583.002

23398-01 69

Формат А3

Лист
3

Обозначение	Условный проход Dy	Шаблон для разметки									
		C	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.002	100	339	100	101	103	107	111	115	119	121	122
-01	125	418			104	108	114	119	123	126	127
-02	150	500			105	110	116	122	127	131	132
-03	200	688		102	106	113	122	131	138	142	144
-04	250	858	105	107	113	122	132	142	151	157	159
-05	300	1021	115	118	124	135	148	160	171	177	180
-06	350	1184	125	128	137	147	163	178	188	197	200
-07	400	1338	135	138	147	161	178	194	208	217	220
-08	500	1665	106	110	121	138	159	180	197	208	212
-09			103	107	118	136	156	176	194	205	209
-10	600	1979	126	131	144	165	189	213	234	247	252
-11			113	118	131	152	176	200	221	234	239
-12	700	2262	143	149	164	187	215	242	265	280	286
-13			122	128	143	166	194	222	245	260	266
-14	800	2576	163	169	187	212	245	277	302	320	326
-15			132	138	157	183	214	245	271	290	296
-16	900	2890	183	190	209	240	275	309	340	359	366
-17			142	149	169	199	234	269	298	318	325
-18	1000	3402	203	210	232	265	305	344	377	399	406
-19			101	110	131	165	203	240	274	295	304
-20	1200	3833	243	253	279	319	365	410	450	476	486
-21			122	130	156	196	244	292	332	358	366
-22	1400	4461	283	294	324	370	425	479	525	555	566
-23			142	153	195	230	284	338	373	415	426

700.583.002

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн,	S ₁ [*]	α ₂ [*]	a	b	Рис.	e		g		m		Материал	Масса, кг				
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.						
ТС-583.002-24	Р _y ≤1,6(16)	400	426	7	22°30'	340	170	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т ДН×S ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-88	18,5				
-25		500	530	8		318	106		—	—	—	—	—	—	Труба Т ДН×S 17Г1С ГОСТ 20295-85	21,8				
-26		600	630			10	504	252	2	14	+4	1,5	+1,5 -1,0	1,5	+1,5 -0,5	Лист Б-ПН-8-ГОСТ 19903-74	46,5			
-27				378			126	—		—	—	—	—	—	16Г С-12 ГОСТ 5520-79	30,9				
-28		700	720	9		572	286	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т ДН×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	67,9				
-29						432	144									—	—	—	—	—
-30		800	820			652	326									—	—	—	—	—
-31						492	164	—	—	—	—	—	—	59,0						
-32		900	920	10		732	366	2	16	+4	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	123,2				
-33						550	184								—	—	—	—	—	—
-34		1000	1020			11	812	406	1	—	—	—	—	—	—	Труба ДН×S-17Г1С-9794-3-138-82	152,0			
-35							608	202									—	—	—	—
-36		1200	1220	972			486	—									—	—	—	—
-37				732		244	—	—	—	—	—	—	160,0							
-38		1400	1420	14		1132	566	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S-ГОСТ 19903-74	412,6				
-39						852	284								—	—	—	—	—	—
-40	Р _{раб} 2,2(22) t=350°C	500	530	11		424	211	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т ДН×11-17Г1С ГОСТ 20295-85	45,6				
-41						316	106									—	—	—	—	—
-42		700	720	12		574	286	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	84,2				
-43						430	144									—	—	—	—	—
-44		800	820	14		652	326	2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	139,3				
-45						490	164								—	—	—	—	—	—

Размеры в мм

Обозначение	Условный проход Dy	Шаблон для разметки									
		C	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆	y ₇	y ₈	y ₉
ТС-583.002-24	400	1338	135	138	147	161	178	194	208	217	220
-25	500	1665	103	107	118	136	156	176	194	205	209
-26	600	1979	126	131	144	165	189	213	234	247	252
-27			113	118	131	152	176	200	221	234	239
-28	700	2262	143	149	164	187	215	242	265	280	286
-29			122	128	143	166	194	222	245	260	266
-30	800	2576	163	169	187	212	245	277	302	320	326
-31			132	138	157	183	214	245	271	290	296
-32	900	2890	183	190	209	240	275	309	340	359	366
-33			142	149	169	199	234	269	298	318	325
-34	1000	3204	203	210	232	265	305	344	377	399	406
-35			101	110	131	165	203	240	274	295	304
-36	1200	3833	243	253	279	319	365	410	450	476	486
-37			122	130	156	196	244	292	332	358	366
-38	1400	4461	283	294	324	370	425	479	525	555	566
-39			142	153	195	230	284	338	373	415	426
-40	500	1664	105	109	121	138	158	178	195	207	211
-41			103	107	118	135	155	176	193	204	208
-42	700	2261	143	149	168	187	215	242	261	281	286
-43			122	127	146	166	193	221	240	259	265
-44	800	2575	163	169	187	213	245	276	302	320	326
-45			132	138	155	182	213	244	271	288	295

Серия 5-903-13 выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн,	S₁*	α₂*	a	b	Рис.	e		g		m		Материал	Масса, кг								
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.										
ТС-583.002-46	Рy 2,5(25)	100	108	4	30°	160	100	1	—	—	—	—	—	—	Труба Dн×S-20Ty 14-3-190-82	1,3								
-47		125	133			172																1,7		
-48		150	159	5		188																2,7		
-49		200	219	7		216																5,8		
-50		250	273	8		292	146															11,5		
-51		300	325			350	174															16,4		
-52		350	377	9		404	202															24,8		
-53		400	426			456	228															31,7		
-54		500	530	8		568	284															Труба Т 530×S-17Г1СГОСТ 20295-85	43,9	
-55				11		426	142																40,0	
-56		600	630	12		676	338	2	18	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-12-ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	92,9						
-57						506	168																	61,8
-58		700	720	9		772	386	1	—	—	—	—	—	—	—	Труба Т Dн×S-17Г1СГОСТ 20295-85	91,5							
-59						578	192																74,2	
-60		800	820	11		880	440																144,9	
-61						660	220	2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	2,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	96,6						
-62		900	920	12		984	492																	231,5
-63						740	246	1	—	—	—	—	—	—	—	Труба Dн×S-17ГК-У Ty 14-3-1138-82	154,5							
-64		1000	1020	14		1092	548																284,8	
-65						822	274																190,3	
-66		1200	1220	18		1308	654	2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	3,0	+1,0 -0,5	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79	408,9						
-67						984	328																	350,0
-68		1400	1420			1520	760																	709,4
-69				22		1140	380																	473,0

ТС-583.002

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Условный проход Ду	Шаблон для разметки									
		С	У ₁	У ₂	У ₃	У ₄	У ₅	У ₆	У ₇	У ₈	У ₉
ТС-583.002 -46	100	339	100	101	104	109	115	121	126	129	130
-47	125	418			105	111	118	125	131	135	136
-48	150	500		102	106	113	122	131	138	142	144
-49	200	688			109	118	129	140	149	156	158
-50	250	858	123	126	134	146	160	173	185	193	196
-51	300	1021	137	140	150	164	181	198	212	222	225
-52	350	1184	101	105	116	132	152	171	187	198	202
-53	400	1338	114	118	131	149	171	193	211	224	228
-54	500	1665	142	147	163	186	213	240	263	279	284
-55			121	126	142	165	192	219	242	258	263
-56	600	1979	169	175	194	221	254	286	313	332	338
-57			134	140	159	186	219	251	278	297	303
-58	700	2262	193	200	221	253	290	326	358	379	386
-59			146	153	174	206	243	279	311	332	339
-60	800	2576	220	228	252	288	330	372	408	432	440
-61			110	118	142	178	220	262	298	322	330
-62	900	2890	246	255	282	322	370	418	458	485	493
-63			123	132	159	199	247	295	335	362	370
-64	1000	3204	273	283	313	357	410	462	506	536	546
-65			137	147	177	221	274	327	371	401	411
-66	1200	3833	327	339	375	428	491	553	606	642	654
-67			164	176	212	265	328	391	444	480	492
-68	1400	4461	380	395	436	497	570	643	704	745	760
-69			190	205	246	307	380	453	514	555	570

Серия 5-903-13 Выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.002

Лист
8

Коп. Иванова

23398-01 74

Формат А3

700.583-002

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение	Давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход Dy	Dн₁	S₁*	α₂*	α	b	Рис.	e		g		m		Материал	Масса, кг
									Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-583.002-70	Рy ≤1,6(16)	400	426	7	30°	456	228	1	—	—	—	—	—	—	Труба Т Dн×S ГОСТ 10704-76	24,8
-71						342	114								B20 ГОСТ 10705-80	16,5
-72		500	530	8		426	142	2	14	+4	1,5	+1,5 -1,0	1,5	+1,5 -0,5	Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	29,3
-73						676	338								Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	62,3
-74		600	630	10		506	168	1	—	—	—	—	—	—	16Г С-12 ГОСТ 5520-79	41,5
-75						772	386								Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	91,5
-76		700	720	9		578	192	1	—	—	—	—	—	—		—
-77						880	440								Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74	
-78		800	820	10		660	220	2	16	+4	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5		16Г С-12 ГОСТ 5520-79
-79		984	492			Труба Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	165,6									
-80		900	920	10			740	246	1	—	—	—	—	—	—	—
-81						1092	546	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74								
-82		1000	1020	11		822	274		2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	16Г С-12 ГОСТ 5520-79
-83						1308	654	Труба Dн×S-17Г1С УТ414-3-1138-82								
-84		1200	1220	11		984	328		1	—	—	—	—	—	—	—
-85						1520	760	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74								
-86		1400	1420	14		1140	380		2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	16Г С-12 ГОСТ 5520-79
-87	568					284	Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85	60,0								
-88	Рраб 2,2(22) t=350°C	500	530	11		426		142	1	—	—	—	—	—	—	—
-89						772	386	Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903-74								
-90		700	720	12		578	192		2	20	+5	2,0	+2,0 -1,0	2,0	+1,0 -0,5	16Г С-12 ГОСТ 5520-79
-91						878	440	Труба Т Dн×S-17Г1С ГОСТ 20295-85								
-92		800	820	14		660	220		2	24	+6	2,0	+2,0 -1,0	3,0	+1,0 -0,5	16Г С-12 ГОСТ 5520-79
		18														

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.002

Лист
9

Серия 5-903-13 выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докум. Подп. и дата.

200583-02

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Условный проход P_y	Шаблон для разметки									
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9
ТС-583.002-70	400	1338	114	118	131	149	171	193	211	224	228
-71			107	111	124	142	164	186	204	217	221
-72	500	1665	121	126	142	165	192	219	242	258	263
-73	600	1979	169	175	194	221	254	286	313	332	338
-74			134	140	159	186	219	251	278	297	303
-75	700	2262	193	200	221	253	290	326	358	379	386
-76			146	153	174	206	243	279	311	332	339
-77	800	2576	220	228	252	288	330	372	408	432	440
-78			110	118	142	178	220	262	298	322	330
-79	900	2890	246	255	282	322	370	418	458	485	493
-80			123	132	159	199	247	295	335	362	370
-81	1000	3204	273	283	313	357	410	462	506	536	546
-82			137	147	177	221	274	327	371	401	411
-83	1200	3833	327	339	375	428	491	553	606	642	654
-84			164	176	212	265	328	391	444	480	492
-85	1400	4461	380	395	436	497	570	643	704	745	760
-86			190	205	246	307	380	453	514	555	570
-87	500	1664	142	147	163	186	213	240	263	279	284
-88			121	126	142	165	192	219	242	258	263
-89	700	2261	193	200	226	252	289	326	352	378	386
-90			146	154	180	206	243	280	306	332	339
-91	800	2575	220	228	252	288	330	372	407	431	440
-92			110	118	142	178	220	262	297	321	330

Пример условного обозначения промежуточного сектора, применяемого в качестве трубы с косыми срезами типа Г, с углом $22^\circ 30'$, диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм и длиной $\alpha = 1000$ мм, на условное давление $P_y 2,5$ МПа:



Труба $22^\circ 30'$ Г-426×9-1000-2,5 ТС-583.002-07

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-583.002

Лист
10

ТС-584



Для φ от 15° до 60° Для $\varphi 90^\circ$ 

1. * Размеры для справок.

2. $\pm \frac{IT14}{2}$.

3. Остальные требования по ТС-581Д.

4. Для трубопроводов с температурой среды $t \geq 100^\circ\text{C}$, трубы по ГОСТ 8733-74 группы В допускается применять при условии испытания на загиб по ГОСТ 3728-78, с подтверждением в сертификатах предела текучести.

Для D_n от 14 до 76 ммДля D_n от 89 до 426 мм

Таблицу исполнений см. лист 2.

ТС-584

					ТС-584		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Отвод гнутый	Лит.	Масса
Разраб.	Голубева	Васильев	11.87			См. табл.	Масштаб
Провер.	Крившич	11.87					
Т.контр.						Лист 1	Листов 2
Н.контр.	Паутов	12.87			см. таблицу	Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал	
Утв.	Соколов	12.87					

Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y	Размеры присоеди- няемых труб	D_H^*	S^*	S_1	a	a_1	R	Материал	Углы гибов φ										Масса 1 м трубы, кг															
						не менее	15°				30°		45°		60°		90°																			
							τ_p^*	b			τ_p^*	b	τ_p^*	b	τ_p^*	b	τ_p^*	b																		
ТС-584	4,0 (40)	10	14 × 2	14	2	1,5	100	100	100	Труба Т $D_H \times S$ ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74	26	13	52	27	78	41	105	58	157	100	0,59															
-01		15	18 × 2	18																	0,79															
-02		20	25 × 2	25																	1,13															
-03		25	32 × 2	32																	1,48															
-04		32	38 × 2	38																	1,78															
-05		40	45 × 2,5	45	2,5	1,8	150	150	200	Труба $D_H \times S$ -20 ТУ14-3-190-82	39	20	79	40	118	62	157	87	236	150	1,78															
-06		50	57 × 3	57	3	2,2															300	52	26	105	54	157	83	209	115	314	200	2,62				
-07		65	76 × 3	76	3,5	2,5															400	79	40	157	80	236	124	314	173	471	300	4,00				
-08		80	89 × 3,5	89	4	2,8															600	105	53	210	107	314	166	419	231	628	400	6,26				
-09		100	108 × 4	108	6	4,2															650	157	79	314	161	471	249	628	346	942	600	7,38				
-10		125	133 × 4	133	7	5,0	500	500	1000	ТУ14-3-460-75	170	86	340	174	510	269	680	375	1021	650	10,26															
-11		150	159 × 5	159	9	6,3															1370	262	132	524	268	785	414	1047	577	1570	1000	18,79				
-12		200	219 × 7	219	11	7,7															1500	359	180	717	367	1076	568	1435	791	2152	1370	26,24				
-13		250	273 × 8	273	13	9,2															1700	445	224	890	455	1335	704	1780	982	2670	1700	46,61				
-14		300	325 × 8	325	14	9,8															1500	393	198	785	402	1178	621	1570	866	2356	1500	71,07				
-15		350	377 × 9	377	8	5,6	800	800	1500	Труба $D_H \times S$ -20 ТУ14-3-190-82	445	224	890	455	1335	704	1780	982	2670	1700	100,03															
-16		400	426 × 9	426																	1370	359	180	717	367	1076	568	1435	791	2152	1370	116,70				
-17	65	76 × 3	76	3																	2,5	150	150	300	79	40	157	80	236	124	314	173	471	300	142,25	
-18	125	133 × 4	133	4																	2,8	500	500	1000	ТУ14-3-460-75	157	79	314	161	471	249	628	346	942	600	5,40
-19	200	219 × 7	219	7																	5,0															600
-20	250	273 × 8	273	8	5,6	1370	359	180	717	367	1076	568	1435	791	2152	1370	31,52																			
-21	300	325 × 8	325	9	6,3	1500	445	224	890	455	1335	704	1780	982	2670	1700	45,92																			
-22	350	377 × 9	377	9	6,3	1700	393	198	785	402	1178	621	1570	866	2356	1500	62,54																			
-23	1,6 (16)	150	159 × 5	159	5	3,5	500	500	650	Труба $D_H \times S$ -20 ТУ14-3-190-82	170	86	340	174	510	269	680	375	1021	650	81,68															
-24		400	426 × 9	426	9	6,3	800	800	1700												445	224	890	455	1335	704	1780	982	2670	1700	17,15					
																					92,56															

Пример условного обозначения гнутого отвода с углом гiba 60° из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, с прямыми участками $a=150$ мм, $a_1=150$ мм, с длиной развертки 314 мм, на P_y 4,0 МПа (40 кгс/см²):

Отвод 60° 57×3-150×150-314-4,0 ТС-584-06

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-584


Лист

2

Пределы применения

Таблица 1

Давление МПа(кгс/см ²)	Рабочее давление P _{раб} , МПа (кгс/см ²) для температуры среды, °С				
	200	250	300	350	415
P _y 2,5 (25)	2,5 (25)	2,3 (23)	1,90 (19,0)	1,7 (17)	—
P _y 1,6 (16)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,20 (12,0)	—	—
P _{раб} = 2,2 (22)	—	—	—	—	2,2 (22)



1. Допускается применять лист по ГОСТ 5520-79 категории 12 из стали марки 17Г1С для трубопроводов $t \leq 350^\circ\text{C}$.

При применении стали марок ВСтЗсп5, ВСтЗГпс5 и 20 параметры среды принимаются согласно табл.3.

2. Допускается изготовление переходов из двух половин (с двумя сварными швами).

3.* Размер для справок.

4. $\pm \frac{1T16}{2}$.

5. Электроды Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50А по ГОСТ 9467-75.

6.** Для совпадения внутренних диаметров перехода с внутренними диаметрами стыкуемых труб произвести подрезку торцев переходов за счет длины L.

7. Остальные требования по ТС-581Д.


Таблицу исполнений см. листы 3...6

					ТС-585				
					Переход сварной листовой концентрический	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	—	
Разраб.		Блохина	З.И.	10.87			табл.		
Пров.		Крившич	В.И.	10.87					
Т. контр.						Лист 1	Листов 7		
Н. контр.		Паутов	С.И.	10.87	Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74 15Г С-12 ГОСТ 5520-79	Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал			
Утв.		Соколов	В.И.	10.87					


ТС-585

Серия 5. 903-13 выпуск 1


Развертка перехода



I лист 1



II лист 1



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-585

Лист
2

Коп. ИВМННВН

23308-01 80

Третьяков А.Г.

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Подпн. и дата

ИНВ. №-дудл.

Ποσθ. u. ποσ.α

ИНВ. № подл.

Обозначение	Давление МПа (кгс/см²)	Условные проходы Dy × dy	Размеры присоединяемых труб		D _г ^{**}	d _г ^{**}	S [*]	L	R	R _г	B	e		Масса, кг
			DH × S ₁	dH × S ₂								Но- мин.	Пред- откл.	
ТС-585	Py 2,5(25)	500 × 250	530 × 8	273 × 8	516	255	10	615	1265	637	1537	16	+ 4	62,5
- 01		500 × 300		325 × 8		307		490		762				53,3
- 02		500 × 350		377 × 9		357		375		883				42,8
- 03		500 × 400		426 × 9		406		260		1000				31,4
- 04		600 × 300	630 × 12	325 × 8	608	307	12	710	1491	767	1812	18	+ 5	102,6
- 05		600 × 350		377 × 9		357		590		887				90,1
- 06		600 × 400		426 × 9		406		475		1005				76,0
- 07		600 × 500		530 × 8		512		225		1260				39,8
- 08		700 × 350	720 × 9	377 × 9	704	357	10	815	1717	883	2086	16	+ 4	113,2
- 09		700 × 400		426 × 9		406		700		1000				101,7
- 10		700 × 500		530 × 8		512		450		1255				71,7
- 11		700 × 600		630 × 12		604		235	1722	1481	2092			47,3
- 12		800 × 400	820 × 11	426 × 9	802	406	12	930	1958	1005	2379	18	+ 5	176,9
- 13		800 × 500		530 × 8		512		680		1260				140,7
- 14		800 × 600		630 × 12		604		465		1481				102,7
- 15		800 × 700		720 × 9		700		240		1712				56,5
- 16		900 × 500	920 × 14	530 × 8	896	512	14	905	2188	1265	2659	20	+ 5	232,0
- 17		900 × 600		630 × 10		608		678		1496				185,5
- 18		900 × 700		720 × 11		696		470		1707				136,3
- 19	900 × 800	820 × 11		794		236		1943		73,7				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-585

Лист

3

Размеры в мм

Обозначение	Давление МПа (кгс/см ²)	Условные проходы Ду × dy	Размеры присоединяемых труб		D _B ^{**}	d _B ^{**}	S [*]	L	R	R ₁	B	E		Масса, кг
			ДН × S ₁	дН × S ₂								Но- мин.	Пред. откл.	
ТС-585 - 20	P _y 2,5(25)	1000 × 500	1020×14	530 × 8	996	512	14	1140	2429	1265	2952	20		314,1
- 21		1000 × 600		630×12		604		920		1486				269,7
- 22		1000 × 700		720 × 9		700		695		1717				215,6
- 23		1000 × 800		820×11		794		475		1943				155,2
- 24		1000 × 900		920×14		890		250		2174				85,4
- 25		1200 × 600	1220×14	630×12	1196	604	14	1390	2910	1486	3536	+5		457,1
- 26		1200 × 700		720 × 9		700		1165		1717				403,0
- 27		1200 × 800		820×11		794		945		1943				342,5
- 28		1200 × 900		920×14		890		720		2174				272,3
- 29		1200 × 1000		1020×14		988		490		2410				194,1
- 30		1400 × 700	1420×16	720 × 9	1392	700	16	1630	3386	1722	4114	22		705,2
- 31		1400 × 800		820×11		794		1409		1948				633,6
- 32		1400 × 900		920×14		888		1186		2174				553,0
- 33		1400 × 1000		1020×14		988		950		2415				455,0
- 34		1400 × 1200		1220×14		1188		480		2895				254,2
- 35	P _y 1,6(16)	600 × 300	630 × 8	325 × 6	616	311	10	720	1506	772	1830	16	+4	87,4
- 36		600 × 400		426 × 7		410		485		1010				65,2
- 37		600 × 500		530 × 8		512		245		1255				36,2
- 38		700 × 400	720 × 9	426 × 7	704	410	10	690	1717	1010	2086			100,7
- 39		700 × 500		530 × 8		512		450		1255				71,7
- 40		700 × 600		630 × 8		612		215		1496				37,0
- 41		800 × 400		426 × 7		410		930		1010				147,6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТС-585

Лист
4

Коп. Иванова

23398-01 82

Формат А3

585-21

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Давление МПа (кгс/см ²)	Условные проходы Dy x dy	Размеры присоединяемых труб		D _B ^{**}	d _B ^{**}	S [*]	L	R	R ₁	B	e		Масса, кг
			D _H x S ₁	d _H x S ₂								Но- мин.	Пред. откл.	
ТС-585 - 42	Рy 1,6 (16)	800 x 500	820 x 9	530 x 8	806	512	10	690	1962	1255	2384	16	+4	118,7
- 43		800 x 600		630 x 8		612		455		1496				84,0
- 44		800 x 700		720 x 9		700		250		1708				48,6
- 45		900 x 500	920 x 10	530 x 8	904	512		925	2203	1260	2674			203,6
- 46		900 x 600		630 x 8		612		688		1501				162,1
- 47		900 x 700		720 x 8		702		475		1717				118,8
- 48		900 x 800		820 x 9		798		250		1948				66,0
- 49		1000 x 500		530 x 8		512		1155		1255				228,1
- 50		1000 x 600		630 x 8		612		920		1496				193,4
- 51		1000 x 700	1020 x 10	720 x 9	1004	700	12	715	2439	1708	2964	18	+5	158,0
- 52		1000 x 800		820 x 9		798		485		1943				113,3
- 53		1000 x 900		920 x 10		896		254		2181				75,0
- 54		1200 x 600	1220 x 11	630 x 8	1202	612		1390	2920	1501	3548			392,4
- 55		1200 x 700		720 x 9		700		1180		1712				350,0
- 56		1200 x 800		820 x 9		798		950		1948				295,9
- 57		1200 x 900		920 x 10		896		722		2181				235,2
- 58		1200 x 1000		1020 x 10		996		485		2424				165,7
- 59		1400 x 700		720 x 9		700		1640		1717				624,0
- 60		1400 x 800	1420 x 14	820 x 9	1396	798	14	1405	3391	1953	4121	20		560,7
- 61		1400 x 900		920 x 10		896		1178		2181				490,6

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Давление МПа (кгс/см ²)	Условные проходы Dy × dy	Размеры присоединяемых труб		D _B ^{**}	d _B ^{**}	S [*]	L	R	R ₁	B	e		Масса, кг
			D _H × S ₁	d _H × S ₂								Но- мин.	Пред. откл.	
ТС-585 - 62	P _y 1,6(16)	1400 × 1000	1420 × 14	1020 × 10	1396	996	14	940	3391	2429	4121	20	+ 5	408,5
- 63		1400 × 1200		1220 × 11		1194		475		2905				223,2
- 64	P _{ред} 2,2(22) t = 415°С	500 × 250	530 × 8	273 × 8	516	255	10	615	1265	637	1537	16	+ 4	62,5
- 65		500 × 300		325 × 8		307		490		762				53,3
- 66		500 × 350		377 × 9		357		375		883				42,8
- 67		500 × 400		426 × 9		406		260		1000				31,4
- 68		700 × 350	720 × 11	377 × 9	700	357	12	805	1712	887	2080	18	+ 5	134,2
- 69		700 × 400		426 × 9		406		690		1005				120,4
- 70		700 × 500		530 × 8		512		440		1260				84,1
- 71		700 × 600		630 × 12		604		225		1481				46,2
- 72		800 × 400	820 × 11	426 × 9	802	406	12	930	1958	1005	2379	18	+ 5	176,9
- 73		800 × 500		530 × 8		512		680		1260				140,7
- 74		800 × 600		630 × 12		604		465		1481				102,7
- 75		800 × 700		720 × 9		700		240		1712				56,5

**** Внутренние диаметры переходов до мехобработки.**

Л'ерия б. УДЗ-13 бхиуцк1

Ποδ. u. Σαττα

ВЗМ. УНБ. № ИНБ. № Судн.

ИНД. № ПОДЛ. 1100П. У. 00101

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСтЗсп5, ВСтЗГсп5 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \leq 200^{\circ}\text{C}$ И СТАЛИ 20
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \leq 300^{\circ}\text{C}$, ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК 16ГС, 17Г1С И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение	Условное давление R_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление R_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление R_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление R_y , МПа (кгс/см ²)
ТС-585	1,6 (16)	ТС-585 - 19	1,6 (16)	ТС-585 - 37	1,0 (10)	ТС-585 - 55	1,0 (10)
- 01		- 20		- 38		- 56	
- 02		- 21		- 39		- 57	
- 03		- 22		- 40		- 58	
- 04		- 23		- 41		- 59	
- 05		- 24		- 42		- 60	
- 06		- 25		- 43		- 61	
- 07		- 26		- 44		- 62	
- 08		- 27		- 45		- 63	
- 09		- 28		- 46			
- 10		- 29		- 47			
- 11		- 30		- 48			
- 12		- 31		- 49			
- 13		- 32		- 50			
- 14		- 33		- 51			
- 15		- 34		- 52			
- 16		- 35	1,0 (10)	- 53			
- 17		- 36		- 54			
- 18							

Пределы применения

Таблица 1

Давление МПа (кгс/см ²)	Рабочее давление $P_{раб}$, МПа (кгс/см ²) для температуры среды, °С				
	200	250	300	350	415
$P_y 2,5 (25)$	2,5 (25)	2,3 (23)	1,9 (19)	1,7 (17)	
$P_y 1,6 (16)$	1,6 (16)	1,4 (14)	1,2 (12)	—	—
$P_{раб}=2,2 (22)$	—	—	—	—	2,2 (22)

1. Допускается применять лист по ГОСТ 5520-79 категории 12 из стали марки 17Г1С для трубопроводов $t \leq 350^\circ\text{C}$.

При применении стали марок ВСтЗсп5, ВСтЗГпс5 и 20 параметры среды принимаются согласно табл. 3.

2. Допускается изготовление переходов из двух половин (с двумя сварными швами).

3. * Размер для справок.

4. $\pm \frac{1T16}{2}$


5. Электроды Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50А по ГОСТ 9467-75.

6. ** Для совпадения внутренних диаметров перехода с внутренними диаметрами стыкуемых труб произвести подрезку торцев переходов за счет длины L .


7. Остальные требования по ТС-581Д.

Таблицу исполнений см. листы 3...10


ТС-586									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Переход сварной листовой эксцентрический	Лит.		Масса	
						См. табл.		Масштаб	
Разраб.	Блохина	28.7	10.87						
Пров.	Крившич	28.7	10.87						
Т. контр.									
Н. контр.	Паутов	28.7	10.87						
Утв.	Соколов	28.7	10.87						
Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74 16Г С-12 ГОСТ 5520-79						Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал			





Развертка перехода





A-A




I лист 1

Для $S < 10$ ммДля $S \geq 10$ мм

II лист 1

Для $S < 10$ ммДля $S \geq 10$ мм

III лист 1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп Иванова

ТС-586

23398-01 87

Формат А3

Лист

2

989-21

Серия 5. 903-13. выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение	Давление МПа (кгс/см²)	Условные проходы Dy × dy	Размеры присоединяемых труб		D _в **	d _в **	S*	L	e		Масса, кг
			D _н × S ₁	d _н × S ₂					Номин.	Пред. откл.	
ТС-586	Рy2,5(25)	500 × 250	530 × 8	273 × 8	516	255	10	615	16	+ 4	62,9
-01		500 × 300		325 × 8		307		490			53,6
-02		500 × 350		377 × 9		357		375			43,2
-03		500 × 400		426 × 9		406		260			31,4
-04		600 × 300	630 × 12	325 × 8	608	307	12	710	18	+ 5	103,2
-05		600 × 350		377 × 9		357		590			90,7
-06		600 × 400		426 × 9		406		475			76,5
-07		600 × 500		530 × 8		512		225			40,1
-08		700 × 350	720 × 9	377 × 9	704	357	10	815	16	+ 4	116,1
-09		700 × 400		426 × 9		406		700			102,4
-10		700 × 500		530 × 8		512		450			72,2
-11		700 × 600		630 × 12		604	12	235	18	+ 5	48,7
-12		800 × 400	820 × 11	426 × 9	802	406		930			178,4
-13		800 × 500		530 × 8		512		680			142,1
-14		800 × 600		630 × 12		604		465			103,5
-15		800 × 700		720 × 9		700		240			57,2
-16		900 × 500	920 × 14	530 × 8	896	512	14	905	20		233,7
-17		900 × 600		630 × 10		608		678			187,0
-18		900 × 700		720 × 11		696		470			138,2
-19		900 × 800		820 × 11		794		236			72,9

985-21

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Условные проходы $Dy \times dy$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r
ТС-586.	500 × 250	1239	1256	1294	1331	1347	624	633	652	671	679	206
- 01	500 × 300						747	757	780	802	812	
- 02	500 × 350						864	876	903	929	940	
- 03	500 × 400						980	993	1024	1053	1065	
- 04	600 × 300	1460	1480	1526	1569	1588	751	762	785	807	817	243
- 05	600 × 350						869	881	908	934	945	
- 06	600 × 400						985	998	1029	1058	1070	
- 07	600 × 500						1234	1251	1290	1326	1342	
- 08	700 × 350	1682	1705	1757	1806	1829	864	876	903	929	940	280
- 09	700 × 400						980	993	1024	1053	1065	
- 10	700 × 500						1230	1246	1285	1321	1337	
- 11	700 × 600	1687	1710	1762	1811	1834	1451	1471	1516	1559	1578	281
- 12	800 × 400	1918	1944	2003	2059	2085	985	998	1029	1058	1070	320
- 13	800 × 500						1234	1251	1290	1326	1342	
- 14	800 × 600						1451	1471	1516	1559	1578	
- 15	800 × 700	2143	2173	2240	2302	2330	1677	1700	1752	1802	1823	357
- 16	900 × 500						1239	1256	1294	1331	1347	
- 17	900 × 600						1465	1485	1531	1574	1593	
- 18	900 × 700						1673	1695	1747	1797	1818	
- 19	900 × 800						1908	1934	1993	2050	2074	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-586

Лист
4

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Размеры в мм

Обозначение	Давление МПа (кгс/см²)	Условные проходы Dy × dy	Размеры присоединяемых труб		D _в **	d _в **	S*	L	e		Масса, кг
			ДН × S ₁	дн × S ₂					Номин.	Пред. откл.	
ТС-586 - 20	Рy2,5(25)	1000 × 500	1020×14	530×8	996	512	14	1140	20	+ 5	316,8
- 21		1000 × 600		630×12		604		920			272,3
- 22		1000 × 700		720×9		700		695			217,5
- 23		1000 × 800		820×11		794		475			156,6
- 24		1000 × 900		920×14		890		250			86,1
- 25		1200 × 600	1220×14	630×12	1196	604	16	1390			461,2
- 26		1200 × 700		720×9		700		1165			406,0
- 27		1200 × 800		820×11		794		945			345,1
- 28		1200 × 900		920×14		890		720			274,6
- 29		1200 × 1000		1020×14		988		490			202,8
- 30		1400 × 700	1420×16	720×9	1392	700	16	1630			712,9
- 31		1400 × 800		820×11		794		1409			643,5
- 32		1400 × 900		920×14		888		1186			565,2
- 33		1400 × 1000		1020×14		988		950			472,8
- 34		1400 × 1200		1220×14		1188		480			258,7
- 35	Рy1,6(16)	600 × 300	630×8	325×6	616	311	10	720	16	+ 4	88,1
- 36		600 × 400		426×7		410		485			72,6
- 37		600 × 500		530×8		512		245			36,4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. Иванова

ТС-586

23398-01 90

Формат А3

Лист
5

Серия 5. 903-13 Выпуск 1

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Условные проходы $D_y \times d_y$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r
ТС-586 - 20	1000 × 500	2379	2412	2486	2555	2587	1239	1256	1294	1331	1347	397
- 21	1000 × 600						1456	1476	1521	1564	1583	
- 22	1000 × 700						1682	1705	1757	1807	1829	
- 23	1000 × 800						1903	1930	1988	2045	2069	
- 24	1000 × 900						2130	2159	2224	2288	2315	
- 25	1200 × 600	2850	2889	2978	3061	3099	1456	1476	1521	1564	1583	475
- 26	1200 × 700						1682	1705	1757	1807	1829	
- 27	1200 × 800						1903	1930	1988	2045	2069	
- 28	1200 × 900						2130	2159	2224	2288	2315	
- 29	1200 × 1000						2360	2393	2466	2536	2566	
- 30	1400 × 700	3317	3362	3465	3562	3606	1687	1710	1762	1812	1834	553
- 31	1400 × 800						1908	1934	1993	2050	2074	
- 32	1400 × 900						2130	2159	2224	2288	2315	
- 33	1400 × 1000						2365	2398	2471	2541	2571	
- 34	1400 × 1200						2836	2875	2963	3047	3083	
- 35	600 × 300	1475	1495	1540	1584	1603	756	766	790	812	822	246
- 36	600 × 400						989	1003	1034	1063	1076	
- 37	600 × 500						1230	1246	1285	1321	1337	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-586

Лист
6

Коп. Иванова

23398-01 91

Формат А3

985-21

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Давление МПа (кгс/см ²)	Условные проходы Dy x dy	Размеры присоединяемых труб		D _в **	d _в **	S*	L	e		Масса, кг
			D _н x S ₁	d _н x S ₂					Номин.	Пред. откл.	
ТС-586 - 38	Рy1,6(16)	700 x 400	720 x 9	426 x 7	704	410	10	690	16	+4	101,5
- 39		700 x 500		530 x 8		512		450			72,2
- 40		700 x 600		630 x 8		612		215			37,3
- 41		800 x 400	820 x 9	426 x 7	806	410	10	930	16	+4	148,9
- 42		800 x 500		530 x 8		512		690			119,5
- 43		800 x 600		630 x 8		612		455			84,8
- 44		800 x 700		720 x 9		700		250			49,3
- 45		900 x 500	920 x 10	530 x 8	904	512	12	925	18	+5	205,4
- 46		900 x 600		630 x 8		612		688			163,6
- 47		900 x 700		720 x 8		702		475			119,7
- 48		900 x 800		820 x 9		798		250			66,6
- 49		1000 x 500	1020 x 10	530 x 8	1004	512	12	1155	18	+5	229,6
- 50		1000 x 600		630 x 8		612		920			194,9
- 51		1000 x 700		720 x 9		700		715			159,5
- 52		1000 x 800		820 x 9		798		485			114,5
- 53		1000 x 900	1220 x 11	920 x 10	1202	896	12	254	18	+5	75,7
- 54		1200 x 600		630 x 8		612		1390			395,7
- 55		1200 x 700		720 x 9		700		1180			353,0
- 56		1200 x 800		820 x 9		798		950			299,0
- 57		1200 x 900		920 x 10		896		722			236,8
- 58		1200 x 1000		1020 x 10		996		485			167,2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-586

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № подл. Подп. и дата.

985-21

Р - 4220, 5 мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Условные проходы $D_y \times d_y$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	r
ТС-586 -38	700 x 400	1682	1705	1757	1806	1829	989	1003	1034	1063	1076	280
-39	700 x 500						1230	1246	1285	1321	1337	
-40	700 x 600						1465	1485	1531	1574	1593	
-41	800 x 400	1922	1949	2008	2064	2090	989	1003	1034	1063	1076	320
-42	800 x 500						1230	1246	1285	1321	1337	
-43	800 x 600						1465	1485	1531	1574	1593	
-44	800 x 700	2157	2187	2254	2317	2346	1672	1695	1747	1797	1818	360
-45	900 x 500						1234	1251	1290	1326	1342	
-46	900 x 600						1470	1490	1536	1579	1598	
-47	900 x 700	2394	2426	2500	2770	2602	1682	1705	1757	1807	1829	398
-48	900 x 800						1908	1934	1993	2050	2074	
-49	1000 x 500						1230	1246	1285	1321	1337	
-50	1000 x 600	2860	2899	2988	3071	3109	1465	1485	1531	1574	1593	477
-51	1000 x 700						1672	1695	1747	1797	1818	
-52	1000 x 800						1903	1930	1988	2045	2069	
-53	1000 x 900	2860	2899	2988	3071	3109	1470	1490	1536	1579	1598	477
-54	1200 x 600						1677	1700	1752	1802	1823	
-55	1200 x 700						1908	1934	1993	2050	2074	
-56	1200 x 800	2860	2899	2988	3071	3109	2139	2168	2235	2298	2325	477
-57	1200 x 900						2374	2407	2481	2551	2581	
-58	1200 x 1000											

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Изм. №	Подп.	Изд.	Изм. №	Подп.	Изд.	Изм. №	Подп.	Изд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-586

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Давление МПа (кгс/см ²)	Условные проходы Dy × dy	Размер присоедин. труб		D _в **	d _в **	S*	L	ε		Масса, кг
			D _н × S ₁	d _н × S ₂					Номин.	Пред. вкл.	
ТС-586 - 59	Р _у 1,6(16)	1400 × 700	1420 × 14	720 × 9	1396	700	14	1640	20	+5	629,2
- 60		1400 × 800		820 × 9		798		1405			614,1
- 61		1400 × 900		920 × 10		896		1178			493,0
- 62		1400 × 1000		1020 × 10		996		940			412,5
- 63		1400 × 1200		1220 × 11		1194		475			224,7
- 64	Р _{раб} 2,2(22) t = 415°C	500 × 250	530 × 8	273 × 8	516	255	10	615	16	+4	62,9
- 65		500 × 300		325 × 8		307		490			53,6
- 66		500 × 350		377 × 9		357		375			43,2
- 67		500 × 400		426 × 9		406		260			31,4
- 68		700 × 350	720 × 11	377 × 9	700	357	12	805	18	+5	135,7
- 69		700 × 400		426 × 9		406		690			121,4
- 70		700 × 500		530 × 8		512		440			85,0
- 71		700 × 600	820 × 11	630 × 12	802	604		225			46,6
- 72		800 × 400		426 × 9		406		930			178,4
- 73		800 × 500		530 × 8		512		680			142,1
- 74		800 × 600		630 × 12		604		465			103,5
- 75		800 × 700		720 × 9		700		240			57,2

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

Коп Иванова

ТС-586

23398-01 94 формат А3

Лист
9

989-21

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Размеры в мм Продолжение табл. 2

Обозначение	Условные проходы $Dy \times dy$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r
ТС-586 -59	1400 × 700	3322	3367	3470	3567	3611	1682	1705	1757	1807	1829	554
-60	1400 × 800						1813	1939	1964	2055	2080	
-61	1400 × 900						2144	2173	2240	2303	2331	
-62	1400 × 1000						2379	2412	2451	2556	2587	
-63	1400 × 1200						2846	2885	2973	3057	3094	
-64	500 × 250	1239	1256	1294	1331	1347	624	633	652	671	679	206
-65	500 × 300						747	757	780	802	812	
-66	500 × 350						864	876	903	929	940	
-67	500 × 400						980	993	1024	1053	1065	
-68	700 × 350	1677	1700	1752	1801	1823	869	881	908	934	945	280
-69	700 × 400						985	998	1029	1058	1070	
-70	700 × 500						1234	1251	1290	1326	1342	
-71	700 × 600						1451	1471	1516	1559	1578	
-72	800 × 400	1918	1944	2003	2059	2085	985	998	1029	1058	1070	320
-73	800 × 500						1234	1251	1290	1326	1342	
-74	800 × 600						1451	1471	1516	1559	1578	
-75	800 × 700						1677	1700	1752	1802	1823	

** Внутренние диаметры переходов до мехобработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. Иванова

ТС-586

23398-01 95

Формат А3

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСт3сп5, ВСт3Гсп5 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \leq 200^{\circ}\text{C}$ И СТАЛИ 20 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \leq 300^{\circ}\text{C}$, ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК 16ГС, 17Г1С И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)
ТС-586	1,6 (16)	ТС-586 - 17	1,6 (16)	ТС-586 - 34	1,6 (16)	ТС-586 - 51	1,0 (10)
- 01		- 18		- 35	1,0 (10)	- 52	
- 02		- 19		- 36		- 53	
- 03		- 20		- 37		- 54	
- 04		- 21		- 38		- 55	
- 05		- 22		- 39		- 56	
- 06		- 23		- 40		- 57	
- 07		- 24		- 41		- 58	
- 08		- 25		- 42		- 59	
- 09		- 26		- 43		- 60	
- 10		- 27		- 44		- 61	
- 11		- 28		- 45		- 62	
- 12		- 29		- 46		- 63	
- 13		- 30		- 47	1,0 (10)		
- 14		- 31		- 48			
- 15		- 32		- 49			
- 16		- 33		- 50			

Ответвления трубами бесшовными $R_y 4,0 \text{ МПа}$ (40 кгс/см^2) из стали марки 20

Таблица 1

Трубопровод		Условный проход трубопровода D_y , мм							
		10	15	20	25	32	40	50	65
Условный проход D_y , мм	Размеры трубы $D_n \times S$, мм	Размеры отбеляемого трубопровода $D_n \times S$, мм							
		14 x 2	18 x 2	25 x 2	32 x 2	38 x 2	45 x 2,5	57 x 3	76 x 3
10	14 x 2	ТС-592							
15	18 x 2	ТС-592-001	ТС-592-004						
20	25 x 2	ТС-592-002	ТС-592-005	ТС-592-010					
25	32 x 2		ТС-592-006	ТС-592-012	ТС-592-024				
32	38 x 2		ТС-592-007	ТС-592-014	ТС-592-026	ТС-592-040			
40	45 x 2,5			ТС-592-016	ТС-592-028	ТС-592-042	ТС-592-057		
50	57 x 3	ТС-592-003	ТС-592-008	ТС-592-018	ТС-592-030	ТС-592-044	ТС-592-058	ТС-592-066	
65	76 x 3				ТС-592-032	ТС-592-046	ТС-592-059	ТС-592-068	ТС-591.000
80	89 x 3,5		ТС-592-008	ТС-592-020	ТС-592-034	ТС-588.000	ТС-588.000-001	ТС-588.000-002	ТС-588.000-003
100	108 x 4					ТС-588.000-004	ТС-588.000-005	ТС-588.000-006	ТС-588.000-007
125	133 x 4				ТС-588.000-009	ТС-588.000-010	ТС-588.000-011	ТС-588.000-012	ТС-588.000-013
150	159 x 5				ТС-592-036	ТС-588.000-017	ТС-588.000-018	ТС-588.000-019	ТС-588.000-020
200	219 x 7					ТС-592-052	ТС-592-063	ТС-592-072	ТС-588.000-025
250	273 x 8				ТС-592-038				ТС-588.000-030
300	325 x 8					ТС-592-054	ТС-588.000-035	ТС-588.000-036	ТС-588.000-037
350	377 x 9						ТС-592-064	ТС-588.000-045	ТС-588.000-046
400	426 x 9					ТС-588.000-056	ТС-588.000-057	ТС-588.000-058	ТС-588.000-059

91 L85-31

Продолжение табл. 1

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду ₁ , мм								
		80	100	125	150	200	250	300	350	400
Условный проход Ду, мм	Размеры трубы Дн × S, мм	Размеры ответвляемого трубопровода Дн ₁ × S ₁ , мм								
		89 × 3,5	108 × 4	133 × 4	159 × 5	219 × 7	273 × 8	325 × 8	377 × 9	426 × 9
80	89 × 3,5	ТС-591.000-01								
100	108 × 4	ТС-588.000-008	ТС-590.000-01							
125	133 × 4	ТС-589.000	ТС-588.000-015	ТС-591.000-02						
150	159 × 5	ТС-588.000-021	ТС-588.000-022	ТС-588.000-023	ТС-591.000-03					
200	219 × 7	ТС-588.000-026	ТС-588.000-027	ТС-588.000-028	ТС-588.000-029	ТС-591.000-04				
250	273 × 8	ТС-588.000-031	ТС-588.000-032	ТС-588.000-033	ТС-588.000-034	ТС-589.000-01	ТС-591.000-05			
300	325 × 8	ТС-588.000-038	ТС-588.000-039	ТС-588.000-040	ТС-588.000-041	ТС-588.000-042	ТС-589.000-02	ТС-591.000-06		
350	377 × 9	ТС-588.000-047	ТС-588.000-048	ТС-588.000-049	ТС-588.000-050	ТС-588.000-051	ТС-588.000-052	ТС-588.000-054	ТС-590.000-11	
400	426 × 9	ТС-588.000-060	ТС-588.000-061	ТС-588.000-062	ТС-588.000-063	ТС-588.000-064	ТС-588.000-066	ТС-588.000-069	ТС-588.000-072	ТС-590.000-14

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ТС-587ТБ

Лист

3

Ответвления трубами бесшовными $P_y \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см^2) из стали марки 20

Таблица 2

Трубопровод		Условный проход трубопровода D_y , мм						
		25	32	40	50	65	80	100
Условный проход D_y , мм	Размеры трубы $D_n \times S$, мм	Размеры отвечаемого трубопровода $D_n \times S$, мм						
		32 × 2	38 × 2	45 × 2,5	57 × 3	76 × 3	89 × 3,5	108 × 4
25	32 × 2	ТС - 592 - 024						
32	38 × 2	ТС - 592 - 026	ТС - 592 - 040					
40	45 × 2,5	ТС - 592 - 028	ТС - 592 - 042	ТС - 592 - 057				
50	57 × 3	ТС - 592 - 030	ТС - 592 - 044	ТС - 592 - 058	ТС - 592 - 066			
65	76 × 3	ТС - 592 - 032	ТС - 592 - 046	ТС - 592 - 059	ТС - 592 - 068	ТС - 592 - 076		
80	89 × 3,5	ТС - 592 - 034	ТС - 592 - 048	ТС - 592 - 060		ТС - 592 - 078	ТС 590.000	
100	108 × 4			ТС - 592 - 061	ТС - 592 - 070	ТС - 592 - 080	ТС - 592 - 089	ТС - 590.000 - 02
125	133 × 4	ТС - 592 - 036	ТС - 592 - 050	ТС - 592 - 062			ТС - 588.000 - 014	ТС - 588.000 - 018
150	159 × 5					ТС - 592 - 082	ТС - 592 - 091	ТС - 592 - 103
200	219 × 7		ТС - 592 - 052	ТС - 592 - 063	ТС - 592 - 072		ТС - 592 - 093	ТС - 592 - 105
250	273 × 8	ТС - 592 - 038				ТС - 592 - 084		ТС - 592 - 107
300	325 × 8							
350	377 × 9		ТС - 592 - 054	ТС - 592 - 064	ТС - 592 - 074		ТС - 592 - 095	ТС - 592 - 109
400	426 × 9							

91 L85-31

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Продолжение табл. 2

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду ₁ , мм						
		125	150	200	250	300	350	400
Условный проход Ду, мм	Размеры труб Дн × S, мм	Размеры ответвляемого трубопровода Дн ₁ × S ₁ , мм						
		133 × 4	159 × 5	219 × 7	273 × 8	325 × 8	377 × 9	426 × 9
125	133 × 4	ТС-590.000 - 03						
150	159 × 5	ТС-588.000 - 024	ТС-590.000 - 05					
200	219 × 7	ТС-592 - 117	ТС-592 - 128	ТС-590.000 - 06				
250	273 × 8	ТС-592 - 118	ТС-592 - 130	ТС-592 - 145	ТС-590.000 - 07			
300	325 × 8	ТС-592 - 120	ТС-592 - 132	ТС-588.000 - 043	ТС-588.000 - 044	ТС-590.000 - 09		
350	377 × 9	ТС-592 - 121	ТС-592 - 134	ТС-592 - 148	ТС-588.000 - 053	ТС-588.000 - 055	ТС-590.000 - 12	
400	426 × 9	ТС-592 - 122		ТС-588.000 - 065	ТС-588.000 - 067	ТС-588.000 - 070	ТС-588.000 - 073	ТС-590.000 - 15

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-587 ТБ

Лист 5

Таблица 3

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду ₁ , мм							
		10	15	20	25	32	40	50	65
Условный проход Ду, мм	Размеры труб Дн×S, мм	Размеры ответвляемого трубопровода Дн ₁ × S ₁ , мм							
		14 × 2	18 × 2	25 × 2	32 × 2	38 × 2	45 × 2,5	57 × 3	76 × 3
500	530 × 8	ТС-592 - 003	ТС-592 - 008	ТС-592 - 022	ТС-592 - 038	ТС-592 - 056	ТС-592 - 064	ТС-592 - 074	ТС-592 - 086
600	630 × 12								ТС-588.000 - 098
700	720 × 9								
800	820 × 11								ТС-592 - 086
900	920 × 14								
1000	1020 × 14								
1200	1220 × 14								

Продолжение табл. 3

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду ₁ , мм							
		80	100	125	150	200	250	300	350
Условный проход Ду, мм	Размеры труб Дн×S, мм	Размеры ответвляемого трубопровода Дн ₁ ×S ₁ , мм							
		89×3,5	108×4	133×4	159×5	219×7	273×8	325×8	377×9
500	530×8	ТС-588.000-075	ТС-588.000-076	ТС-588.000-077	ТС-588.000-078	ТС-588.000-079	ТС-588.000-080	ТС-588.000-081	ТС-588.000-083
600	630×8	ТС-592-097	ТС-592-111	ТС-592-123	ТС-592-136	ТС-592-153	ТС-592-166	ТС-588.000-089	ТС-588.000-091
700	720×9	ТС-588.000-099	ТС-588.000-100	ТС-588.000-101	ТС-588.000-102	ТС-588.000-103	ТС-588.000-104	ТС-588.000-106	ТС-588.000-108
800	820×11	ТС-592-099	ТС-592-112	ТС-588.000-117	ТС-588.000-118	ТС-588.000-119	ТС-588.000-120	ТС-588.000-122	ТС-588.000-124
900	920×14		ТС-592-113	ТС-592-124	ТС-592-141	ТС-588.000-137	ТС-588.000-139	ТС-588.000-141	ТС-588.000-144
1000	1020×14					ТС-588.000-162	ТС-588.000-164	ТС-588.000-166	ТС-588.000-168
1200	1220×14		ТС-588.000-184	ТС-588.000-185	ТС-588.000-186	ТС-588.000-187	ТС-588.000-189	ТС-588.000-191	ТС-588.000-193

91 L85-31

Продолжение табл. 3

Трубопровод		Условный проход трубопровода Dy , мм							
		400	500	600	700	800	900	1000	1200
Условный проход Dy , мм	Размеры труб $DH \times S$, мм	Размеры ответвляемого трубопровода $DH_1 \times S_1$, мм							
		426 x 9	530 x 8	630 x 12	720 x 9	820 x 11	920 x 14	1020 x 14	1220 x 14
500	530 x 8	ТС-588.000-085	ТС-590.000-18						
600	630 x 12	ТС-588.000-093	ТС-588.000-095	ТС-590.000-21					
700	720 x 9	ТС-588.000-110	ТС-588.000-112	ТС-588.000-114	ТС-590.000-24				
800	820 x 11	ТС-588.000-126	ТС-588.000-128	ТС-588.000-131	ТС-588.000-134	ТС-590.000-27			
900	920 x 14	ТС-588.000-147	ТС-588.000-150	ТС-588.000-153	ТС-588.000-156	ТС-588.000-159	ТС-590.000-30		
1000	1020 x 14	ТС-588.000-170	ТС-588.000-172	ТС-588.000-175	ТС-588.000-178	ТС-588.000-181	ТС-588.000-235	ТС-591.000-07	
1200	1220 x 14	ТС-588.000-195	ТС-588.000-197	ТС-588.000-200	ТС-588.000-203	ТС-588.000-206	ТС-588.000-238	ТС-589.000-03	ТС-591.000-08

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-587 ТБ

Лист
7

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду, мм											
		10	15	20	25	32	40	50	65	80			
Условный проход Ду, мм	Размеры трубы Дн×S, мм	Размеры отводящего трубопровода Дн ₁ × S ₁ , мм											
		14 × 2	18 × 2	25 × 2	32 × 2	38 × 2	45 × 2,5	57 × 3	76 × 3	89 × 3			
20	25 × 2			ТС-592-009									
25	32 × 2			ТС-592-011	ТС-592-023								
32	38 × 2			ТС-592-013	ТС-592-025	ТС-592-039							
40	45 × 2,5			ТС-592-015	ТС-592-027	ТС-592-041							
50	57 × 3			ТС-592-017	ТС-592-029	ТС-592-043			ТС-592-065				
65	76 × 3				ТС-592-031	ТС-592-045			ТС-592-067	ТС-592-075			
80	89 × 3			ТС-592-019	ТС-592-033	ТС-592-047				ТС-592-077	ТС-592-087		
100	108 × 3,5				ТС-592-035			ТС-592-049	ТС-592-069	ТС-592-079	ТС-592-088		
125	133 × 4									ТС-592-051	ТС-592-071	ТС-592-81	ТС-592-090
150	159 × 4,5												
200	219 × 6					ТС-592-053			ТС-592-073	ТС-592-083	ТС-592-094		
250	273 × 6												
300	325 × 6												
350	377 × 9												
400	426 × 7			ТС-592-003	ТС-592-008	ТС-592-021		ТС-592-037	ТС-592-055	ТС-592-064	ТС-592-073	ТС-592-085	ТС-592-096
500	530 × 8	ТС-592-098											
600	630 × 8												
700	720 × 9												
800	820 × 9												
900	920 × 10												
1000	1020 × 10												
1200	1220 × 11												
1400	1420 × 14												

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-587 ТБ

Лист
8

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду, мм									
		100	125	150	200	250	300	350	400		
Условный проход Ду, мм	Размеры труб Дн×S, мм	Размеры ответвляемого трубопровода Дн, × S, мм									
		108 × 3,5	133 × 4	159 × 4,5	219 × 6	273 × 6	325 × 6	377× 9	426 × 7		
100	108 × 3,5	ТС-592-100	ТС-590.000-04 ТС-592-115*	ТС-592-126	ТС-592-143	ТС-590.000-08	ТС-590.000-10	ТС-590.000-13	ТС-590.000-16		
125	133 × 4	ТС-592-101									
150	159 × 4,5	ТС-592-102								ТС-592-116	
200	219 × 6	ТС-592-104								ТС-592-117	ТС-592-127
250	273 × 6	ТС-592-106								ТС-592-118	ТС-592-129
300	325 × 6	ТС-592-108	ТС-592-119	ТС-592-131	ТС-592-146	ТС-592-160	ТС-592-172	ТС-588.000-074	ТС-588.000-074	ТС-590.000-16	
350	377 × 9		ТС-592-121	ТС-592-133	ТС-592-147	ТС-592-161	ТС-592-172				
400	426 × 7			ТС-592-149	ТС-588.000-068	ТС-588.000-071	ТС-588.000-074				
500	530 × 8	ТС-592-110	ТС-592-123	ТС-592-135	ТС-592-150	ТС-592-164	ТС-588.000-082	ТС-588.000-084	ТС-588.000-086		
600	630 × 8			ТС-592-137 ТС-592-135 *	ТС-588.000-087	ТС-588.000-088	ТС-588.000-090	ТС-588.000-092	ТС-588.000-094		
700	720 × 9	ТС-592-114	ТС-592-124	ТС-592-138	ТС-592-152	ТС-588.000-105	ТС-588.000-107	ТС-588.000-102	ТС-588.000-111		
800	820 × 9			ТС-592-139	ТС-592-155	ТС-588.000-121	ТС-588.000-123	ТС-588.000-125	ТС-588.000-127		
900	920 × 10				ТС-588.000-138	ТС-588.000-140	ТС-588.000-142	ТС-588.000-145	ТС-588.000-148		
1000	1020 × 10			ТС-592-142	ТС-588.000-163	ТС-588.000-165	ТС-588.000-167	ТС-588.000-169	ТС-588.000-171		
1200	1220 × 11		ТС-588.000-188		ТС-588.000-190	ТС-588.000-192	ТС-588.000-194	ТС-588.000-196			
1400	1420 × 14	ТС-590-125	ТС-592-140	ТС-592-157	ТС-588.000-211	ТС-588.000-212	ТС-588.000-214	ТС-588.000-216			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-587 ТБ

Лист

9

91 L89-21

Продолжение табл. 4

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду, мм							
		500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Условный проход Ду, мм	Размеры труб Дн × S, мм	Размеры ответвляемого трубопровода Дн × S, мм							
		530 × 8	630 × 8	720 × 9	820 × 9	920 × 10	1020 × 10	1220 × 14	1420 × 14
500	530 × 8	ТС-590.000-19							
600	630 × 8	ТС-588.000-096	ТС-590.000-22						
700	720 × 9	ТС-588.000-113	ТС-588.000-115	ТС-590.000-25					
800	820 × 9	ТС-588.000-129	ТС-588.000-132	ТС-588.000-135	ТС-590.000-28				
900	920 × 10	ТС-588.000-151	ТС-588.000-154	ТС-588.000-157	ТС-588.000-160	ТС-590.000-31			
1000	1020 × 10	ТС-588.000-173	ТС-588.000-176	ТС-588.000-179	ТС-588.000-182	ТС-588.000-236	ТС-590.000-33		
1200	1220 × 11	ТС-588.000-198	ТС-588.000-201	ТС-588.000-204	ТС-588.000-207	ТС-588.000-239	ТС-588.000-209	ТС-590.000-36	
1400	1420 × 14	ТС-588.000-218	ТС-588.000-220	ТС-588.000-223	ТС-588.000-226	ТС-588.000-241	ТС-588.000-229	ТС-588.000-232	ТС-591.000-09

* Для $P_y \leq 1,0 \text{ МПа}$ (10 кгс/см^2)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-587 ТБ

Лист

10

Коп. Иванова

23398-01 106

Формат А3

Ответвления трубами электросварными $R_y \leq 1,0 \text{ МПа}$ (10 кгс/см^2) из стали марок 20; 17Г1С; 17Г1С-У

Таблица 5

Трубопровод		Условный проход трубопровода Ду, мм						
		200	250	300	350	400	500	600
Условный проход Ду, мм	Размеры труб ДнхS, мм	Размеры отводящего трубопровода Дн, х S, мм						
		219 х 6	273 х 6	325 х 6	377 х 9	426 х 7	530 х 8	630 х 8
200	219 х 6	ТС-592--143						
250	273 х 6	ТС-592-144	ТС-592-159					
300	325 х 6	ТС-592-146	ТС-592-160	ТС-592-171				
350	377 х 9	ТС-592-147	ТС-592-161	ТС-592-172	ТС-592-179			
400	426 х 7	ТС-592-149	ТС-592-162	ТС-592-173	ТС-588.000-074	ТС-590.000-17		
500	530 х 8	ТС-592-150	ТС-592-163	ТС-592-174	ТС-588.000-084	ТС-592-185	ТС-590.000-20	
600	630 х 8	ТС-592-151	ТС-592-165	ТС-588.000-090	ТС-588.000-092	ТС-588.000-094	ТС-588.000-097	ТС-590.000-23
700	720 х 9		ТС-592-167	ТС-592-175	ТС-592-180	ТС-592-186	ТС-592-193	ТС-588.000-116
800	820 х 9	ТС-592-154	ТС-592-168	ТС-592-176	ТС-592-181	ТС-592-187	ТС-588.000-130	ТС-588.000-133
900	920 х 10	ТС-592-156	ТС-592-169			ТС-592-188	ТС-588.000-152	ТС-588.000-155
1000	1020 х 10			ТС-592-177	ТС-592-182	ТС-592-189	ТС-588.000-174	ТС-588.000-177
1200	1220 х 11			ТС-592-178	ТС-592-183	ТС-592-191	ТС-588.000-199	ТС-588.000-202
1400	1420 х 14	ТС-592-158	ТС-592-170	ТС-588.000-213	ТС-588.000-215	ТС-588.000-217	ТС-588.000-219	ТС-588.000-221

Продолжение табл. 5

Трубопровод		Условный проход трубопровода D_y , мм					
		700	800	900	1000	1200	1400
Условный проход D_y , мм	Размеры трубы $D_n \times S$, мм	Размеры ответвляемого трубопровода $D_n \times S$, мм					
		720 × 9	820 × 9	920 × 10	1020 × 10	1220 × 11	1420 × 14
700	720 × 9	ТС-590.000-26					
800	820 × 9	ТС-588.000-136	ТС-590.000-29				
900	920 × 10	ТС-588.000-158	ТС-588.000-161	ТС-590.000-32			
1000	1020 × 10	ТС-588.000-180	ТС-588.000-183	ТС-588.000-237	ТС-590.000-34		
1200	1220 × 11	ТС-588.000-205	ТС-588.000-208	ТС-588.000-240	ТС-588.000-210	ТС-590.000-37	
1400	1420 × 14	ТС-588.000-224	ТС-588.000-227	ТС-588.000-242	ТС-588.000-230	ТС-588.000-233	ТС-590.000-39

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. Иванова

ТС-587 ТБ

23398-01 108 Формат А3

Лист

12

91 L89-21

Ответвления трубами электросварными $P_y \leq 0,6 \text{ МПа}$ (6 кгс/см^2) из стали марок 20; 17Г1С; 17Г1С-У

Таблица 6

Трубопровод		Условный проход трубопровода D_y , мм								
		400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Условный проход D_y , мм	Размеры трубы $D_n \times S$, мм	Размеры отводящего трубопровода $D_n \times S$, мм								
		426 × 7	530 × 8	630 × 8	720 × 9	820 × 9	920 × 10	1020 × 10	1220 × 11	1420 × 14
400	426 × 7	ТС-592 - 184								
500	530 × 8	ТС-588.000-086	ТС-592 - 192							
600	630 × 8	ТС-588.000-094	ТС-588.000-097	ТС-590.000- 23						
700	720 × 9	ТС-592 - 186	ТС-592 - 193	ТС-588.000-116	ТС-592 - 199					
800	820 × 9	ТС-592 - 187	ТС-592 - 194	ТС-588.000-133	ТС-592 - 200	ТС-592 - 203	ТС-590.000-32			
900	920 × 10	ТС-592-188		ТС-592 - 197						
1000	1020 × 10		ТС-592 - 195							
1200	1220 × 11	ТС-588.000-196	ТС-592 - 196	ТС-592 - 198	ТС-592 - 202	ТС-592 - 205	ТС-588.000-240	ТС-592 - 209	ТС-590.000 - 38	
1400	1420 × 14	ТС-588.000-217	ТС-588.000-219	ТС-588.000-222	ТС-588.000-225	ТС-588.000-228	ТС-588.000-243	ТС-588.000-23	ТС-588.000-234	ТС-590.000 - 40

Серия 5.903-13 выпуск 1

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № подл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-587 ТБ

Ответвления трубами электросварными $R_y \leq 0,4 \text{ МПа}$ (4 кгс/см^2) из стали марки 17Г1С-У

Таблица 7

Трубопровод		Условный проход трубопровода D_y , мм			
		900	1000	1200	1400
Условный проход D_y , мм	Размеры трубы $D_n \times S$, мм	Размеры ответвляемого трубопровода $D_n \times S$, мм			
		920 × 10	1020 × 10	1220 × 11	1420 × 14
900	920 × 10	ТС-590.000 - 32			
1000	1020 × 10	ТС-588.000 - 237	ТС-592 - 208		
1200	1220 × 11	ТС-588.000 - 240	ТС-592 - 209	ТС-592 - 210	
1400	1420 × 14	ТС-588.000 - 243	ТС-588.000-231	ТС-588.000-234	ТС-590.000-41

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп Иванова

ТС-587 ТБ

23398-01 110

Формат А3

Лист

14

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588.000-										Примечание		
					-	001	002	003	004	005	006	007	008	009			
				<u>Документация</u>													
A3			ТС-581 Д	Технические требования													
A3			ТС-587 ТБ	Ответвление трубопроводов													
A3			ТС-588.000 СБ	Сборочный чертеж													
				<u>Детали</u>													
A3	1		ТС-588.001	- 005 Корпус	1												
				- 006 Корпус		1											
				- 002 Корпус			1										
				- 003 Корпус				1									
				- 012 Корпус					1								
				- 013 Корпус						1							
Исполнения: 10...19 см.листы 3 и 4 120...129 см. листы 25 и 26 150...159 см. листы 31 и 32 180...189 см. листы 37 и 38 210...219 см. листы 43 и 44 20...29 см.листы 5 и 6 130...139 см. листы 27 и 28 160...169 см. листы 33 и 34 190...199 см. листы 39 и 40 220...229 см. листы 45 и 46 30...39 см. листы 7 и 8 140...149 см. листы 29 и 30 170...179 см. листы 35 и 36 200...209 см. листы 41 и 42 230...239 см. листы 47 и 48 40...49 см. листы 9 и 10 240...243 см. лист 49																	
					ТС-588.000												
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тройник сварной переходной					Лист	Лист	Листов
					Разраб.	Голубев	Бочко	07.87								1	49
					Провер.	Крившич	Крив	07.87									
					Гл. констр.	Саколов	Сак	08.87									
					Н. контр.	Паутов	Пав	08.87									
					Утв.	Горбачев	Горб	12.87						Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал			
					Коп. Иванова										Формат А4		

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588.000-										Примечание
					-	001	002	003	004	005	006	007	008	009	
A3	1		ТС-588.001 - 009	Корпус							1				
			- 010	Корпус								1			
			- 011	Корпус									1		
			- 023	Корпус										1	
A3	2		ТС-588.002	Штуцер	1										
			- 002	Штуцер		1									
			- 004	Штуцер			1								
			- 006	Штуцер				1							
			- 001	Штуцер					1						
			- 003	Штуцер						1					
			- 005	Штуцер							1				
			- 007	Штуцер								1			
			- 008	Штуцер									1		
			- 009	Штуцер										1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000

Лист
2

Формат А4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-588.000

Лист
3

Формат 44

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-588,000

Лист
4

Φορματίτη Α4

23398-01 112

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588.000-										Примечание
					020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-587 ТБ	Ответвление трубопроводов											
A3			ТС-588.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-588.001 - 033	Корпус	1										
			- 030	Корпус		1									
			- 031	Корпус			1								
			- 027	Корпус				1							
			- 028	Корпус					1						
			- 042	Корпус						1					
			- 040	Корпус							1				
			- 041	Корпус								1			
			- 038	Корпус									1		
			- 039	Корпус										1	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ТС-588.000

Лист
5

ИИВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ИИВ. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	по п. 14 сметы № 588.000										Примечание
					050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-587 ТБ	Ответвление трубопроводов											
A3			ТС-588.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-588.001 — 079	Корпус	1										
			— 071	Корпус		1									
			— 067	Корпус			1								
			— 072	Корпус				1							
			— 068	Корпус					1						
			— 073	Корпус						1					
			— 093	Корпус							1				
			— 094	Корпус								1			
			— 095	Корпус									1		
			— 096	Корпус										1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС - 588. 000

Лист

11

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

புறநாடு ௩௪

Серия 5.903-13 выпуск 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-588.000

13

Формат А4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-588.000

14

Формат А4

Серия 5.073-13 выпуск 1

Формат А4

Формат А4

118

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588.000-										Примечание
					100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-587 ТБ	Ответвление трубопроводов											
A3			ТС-588.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-588.001 - 151	Корпус	1										
			- 152	Корпус		1									
			- 143	Корпус			1								
			- 144	Корпус				1							
			- 139	Корпус					1						
			- 147	Корпус						1					
			- 140	Корпус							1				
			- 148	Корпус								1			
			- 141	Корпус									1		
			- 149	Корпус										1	

Изм.	Лист	№ докум.	подп.	Дата

ТС - 588.000

Лист

21

[illegible]

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588.000-										Примечание
					110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
				<u>Документация</u>											
А3			ТС-581Д	Технические требования											
А3			ТС-587ТБ	Ответвление трубопроводов											
А3			ТС-588.000СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
А3	1		ТС-588.001 - 134	Корпус	1										
			- 142	Корпус		1									
			- 135	Корпус			1								
			- 137	Корпус				1							
			- 136	Корпус					1						
			- 138	Корпус						1					
			- 146	Корпус							1				
			- 171	Корпус								1			
			- 168	Корпус									1		
			- 169	Корпус										1	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ТС-588.000

Лист
23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Φορματί Α4

Формат А4

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-588.000

Лист
29

Формат А4

ИИВ. № подл.	Подп. и дата	Взам.ИИВ. №	ИИВ № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ оркум.	Подп.	Дата

TC-588.000

Лист
30

Дормонт 24

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588.000-										Примечание
					150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-581 Д	Технические требования											
A3			ТС-587 ТБ	Ответвление трубопроводов											
A3			ТС-588.000 СБ	Сборочный чертеж											
				<u>Детали</u>											
A3	1		ТС-588.001 - 181	Корпус	1										
			- 194	Корпус		1									
			- 195	Корпус			1								
			- 182	Корпус				1							
			- 196	Корпус					1						
			- 197	Корпус						1					
			- 179	Корпус							1				
			- 187	Корпус								1			
			- 198	Корпус									1		
			- 178	Корпус										1	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ТС-588.000

Лист

31

[illegible]

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5. 403-15 выпуск 1											
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-588. 000-										Примечание						
					160	161	162	163	164	165	166	167	168	169							
					Документация																
A3			ТС - 581 Д	Технические требования																	
A3			ТС - 587 ТБ	Ответвление трубопроводов																	
A3			ТС - 588. 000 СБ	Сборочный чертеж																	
				Детали																	
A3	1		ТС - 588. 001	- 188 Корпус	1																
				- 199 Корпус		1															
				- 216 Корпус			1														
				- 227 Корпус				1													
				- 217 Корпус					1												
				- 228 Корпус						1											
				- 218 Корпус							1										
				- 229 Корпус								1									
				- 219 Корпус									1								
				- 230 Корпус										1							
					ТС-588. 000											Лист					
																33					
																Формат А4					

Формат А4

формат А4

Серия Б. 903-13 выпуск 1

Формат А4

Φορματ Α4


ТС-588.000.СБ

✓(✓)

Пределы применения

Таблица 1

Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Рабочее давление $P_{раб}$, МПа (кгс/см ²) для температуры среды, °С				
	200	250	300	350	425
4,00 (40,0)	—	—	—	—	2,0(20)
2,50 (25,0)	2,5 (25)	2,30(23,0)	1,90(19,0)	1,7 (17)	—
1,60 (16,0)	1,6 (16)	1,40(14,0)	1,20(12,0)	—	—
1,00 (10,0)	1,0 (10)	0,90(9,0)	0,75(7,5)	—	—
0,63 (6,3)	0,6 (6)	0,54(5,4)	0,48(4,8)	—	—
0,40 (4,0)	0,4 (4)	0,35(3,5)	0,30(3,0)	—	—



4. Величина усиления корня шва не должна превышать 1,5мм для штуцера D_y , 25мм ; 2мм - для D_y , от 32 до 150мм и 2,5мм - для D_y , от 200 до 1400мм.
5. Величина вогнутости корня шва не должна превышать 0,9мм для штуцера с толщиной стенки $S_1 < 3$ мм ; 1,3мм для $S_1 = 3 \div 8$ мм ; $0,225 S_1$ для $S_1 > 8$ мм , но не более 2,4мм , при условии увеличения шва h и h_1 на 1мм от номинального размера.
6. При возможности доступа к внутренней стороне углового шва допускается производить его подварку в соответствии с требованиями технологического процесса.
- 7.* Размеры для справок.
8. $\pm \frac{1T14}{2}$.
9. Остальные требования по ТС-581 Д .


1. При применении стали марок ВСтЗсп5 , ВСтЗГпс5 и 20 параметры среды принимаются согласно табл.3.
2. Обработку кромок и внутренние расточки D_p и D_r , допускается производить по усмотрению завода-изготовителя до сварки штуцера с корпусом.
3. При контроле сварного соединения измерительная база должна быть видимой на расстоянии не более 1мм от края сварного шва.

Таблицу исполнений см. листы 3...24 .

					ТС-588.000 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тройник сварной переходной сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Блохина	09.87					См. табл.2	—	
Провер.	Крившич	09.87							
Т. контр.									
Гл. констр.	Саколов	10.87							
Н. контр.	Паутов	10.87							
Утв.	Горбачев	11.87				Лист 1	Листов 24		
						Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал			


A-A лист 1

Для $D_{H1} \leq 76$ мм




Для $D_{H1} \geq 89$ мм


при $\frac{D_{H1}}{D_H} > 0,7$



при $\frac{D_{H1}}{D_H} \leq 0,7$



I лист 1






II лист 1

Для D_H , от 38 до 76 мм

Для D_H , от 89 до 159 мм



Для D_H , от 219 до 1420 мм



III лист 1

Для D_H от 89 до 159 мм

Для D_H от 219 до 1420 мм



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000 СБ

Лист

2

92 000 885-21

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$,	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}	
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
ТС-588.000	4,0 (40)	80 × 32	89 × 3,5	38 × 2	89	38	84	+0,35	35	+0,25
- 001		80 × 40		45 × 2,5		45			41	
- 002		80 × 50		57 × 3		57			52	+0,30
- 003		80 × 65		76 × 3		76			71	
- 004		100 × 32	38 × 2	108	38	102	35		+0,25	
- 005		100 × 40	45 × 2,5		45		41			
- 006		100 × 50	57 × 3		57		52		+0,30	
- 007		100 × 65	76 × 3		76		71			
- 008		100 × 80	89 × 3,5	89	84	+0,35				
- 009		125 × 25	133 × 4	32 × 2	133	127	+0,40	29	+0,21	
- 010		125 × 32		38 × 2				38	35	+0,25
- 011		125 × 40		45 × 2,5				45	41	
- 012		125 × 50		57 × 3				57	52	+0,30
- 013		125 × 65		76 × 3				76	71	
- 014		2,5 (25)		125 × 80				89 × 3,5	89	84
- 015		4,0 (40)	125 × 100	108 × 4	108			102	+0,35	
- 016	2,5 (25)									
- 017	4,0 (40)	150 × 32	159 × 5	38 × 2	159	151		35	+0,25	
- 018		150 × 40		45 × 2,5				45	41	
- 019		150 × 50		57 × 3				57	52	+0,30
- 020		150 × 65		76 × 3				76	71	
- 021		150 × 80		89 × 3,5			89	84	+0,35	
- 022		150 × 100		108 × 4			108	102		
- 023		150 × 125		133 × 4			133	127	+0,40	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

ТС-588.000 СБ

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	L ₁	Масса, кг		
			не менее				не менее								
ТС-588.000	4,5	2	2,5	1,5	250-2,4	145	6		3				2,5		
-001		2,5		2,0			8						2,6		
-002		3		2,5	300-2,4		10		3,2						
-003		3,5					14		2				3,3		
-004	6	2	3,0	1,5	250-2,4	155	6	5	3	3	20	20	3,9		
-005		2,5		2,0			8						4,0		
-006		3		300-2,4	10		2		4,9						
-007		2,5							13				5,0		
-008		3,5				2	5,1								
-009		2		1,5	170	6	3						4,8		
-010		2,5		2,0		8							4,9		
-011		3		2,5		300-2,4							10	6,0	
-012		3,5											11	6,1	
-013		7		6	4,0	3,0	350-4,0		190	19			12	6	
-014	4			13				7		2	4	7,6			
-015	2		1,5	250-2,4		6	5	3	3	6,7					
-016	2,5		2,0							8	6,8				
-017	7	3	4,0	2,5	300-2,4	180	8	5	4	4			7,4		
-018		3,5												350-4,0	11
-019		6		3,0	400-4,0		200		18	12			3	6	10,8
-020															

Продолжение табл.2

Размеры в мм

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$,	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}					
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
ТС-588.000-024	2,5 (25)	150 × 125	159 × 5	133 × 4	159	133	151	+0,40	127	+0,40				
-025	4,0 (40)	200 × 65	219 × 7	76 × 3	219	76	208	+0,46	71	+0,30				
-026		200 × 80		89 × 3,5		89			84	+0,35				
-027		200 × 100		108 × 4		108			102					
-028		200 × 125		133 × 4		133			127	+0,40				
-029		200 × 150		159 × 5		159			151					
-030		250 × 65	273 × 8	76 × 3	273	76	259	+0,52	71	+0,30				
-031		250 × 80		89 × 3,5		89			84	+0,35				
-032		250 × 100		108 × 4		108			102					
-033		250 × 125		133 × 4		133			127	+0,40				
-034		250 × 150		159 × 5		159			151					
-035		300 × 40	325 × 8	45 × 2,5	325	45	311	+0,52	41	+0,25				
-036		300 × 50		57 × 3		57			52	+0,30				
-037		300 × 65		76 × 3		76			71					
-038		300 × 80		89 × 3,5		89			84	+0,35				
-039		300 × 100		108 × 4		108			102					
-040		300 × 125		133 × 4		133			127	+0,40				
-041		300 × 150		159 × 5		159			151					
-042		300 × 200		219 × 7		219			208	+0,46				
-043	2,5 (25)	300 × 250		273 × 8		273			259	+0,52				
-044														

Размеры в мм

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг
			не менее				не менее						
ТС-588.000-024	7	4	4,0	3,0	400-4,0	200	14	7	2	4	20	20	11,5
-025	9	3	5,0	2,5	300-2,4	210	8	5	3	3			14,3
-026		3,5			350-4,0								11
-027		4		3,0		17	14	7	17,0				
-028		6			400-4,0				13	3			7
-029		7		4,0		21,0							
-030	11	3	6,0	2,5	300-2,4	240	7	5	3	3			21,5
-031		3,5			350-4,0								11
-032		4		3,0		18	13	7	7	25,4			
-033		7			4,0					260			6
-034				2,0		400-4,0	265	7	8				
-035	10	2,5	6,5	2,5	265					10			8
-036		3				2,0	7	5	3				
-037		3,5		3,0	12					9			5
-038		4				4,0	285	23	16				
-039		5		5,0	305					21			13
-040	9	6,0	500-4,0			26	14	4	4				
-041	7			500-4,0	305					21			13
-042	8	500-4,0	305			21	13	7	7				
-043	7			500-4,0	305					21			13
-044	8	500-4,0	305			21	13	7	7				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000 СБ

Серия 5. 903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

90 000 885-21

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}		
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
ТС-588.000-045	4,0 (40)	350 × 50	377 × 9	57 × 3	377	57	361	+0,57	52	+0,30	
-046		350 × 65		76 × 3		76			71		
-047		350 × 80		89 × 3,5		89			84	+0,35	
-048		350 × 100		108 × 4		108			102		
-049		350 × 125		133 × 4		133			127	+0,40	
-050		350 × 150		159 × 5		159			151		
-051		350 × 200		219 × 7		219			208	+0,46	
-052		350 × 250		273 × 8		273			259	+0,52	
-053											2,5 (25)
-054											4,0 (40)
-055	2,5 (25)	350 × 300	325 × 8	325	311						
-056	4,0 (40)	400 × 32	426 × 9	38 × 2	426	38	410	+0,63	35	+0,25	
-057		400 × 40		45 × 2,5		45			41		
-058		400 × 50		57 × 3		57			52	+0,30	
-059		400 × 65		76 × 3		76			71		
-060		400 × 80		89 × 3,5		89			84	+0,35	
-061		400 × 100		108 × 4		108			102		
-062		400 × 125		133 × 4		133			127	+0,40	
-063		400 × 150		159 × 5		159			151		
-064		400 × 200		219 × 7		219			208	+0,46	
-065											2,5 (25)
-066	4,0 (40)	400 × 250	273 × 8	273	259	+0,52					
-067	2,5 (25)										
-068	1,6 (16)						426 × 7	273 × 6	414	263	
-069	4,0 (40)	426 × 9	325 × 8	325	410		311				
-070	2,5 (25)										

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп Иванова

ТС-588.000 СБ

23398-01 141 формат А3

Размеры в мм

Продолжение табл 2

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг																																	
			не менее				не менее																																							
ТС-588.000-045	13	3	7,5	2,5	400-4,0	290	6	5	3	3	20	20	46,9																																	
-046		3,5					3,0						310	10	8	4	4	46,8																												
-047																		4	3,0	310	12	9	5	5	46,9																					
-048																									5	3,0	310	13	9	5	5	47,1														
-049																																9	5,0	330	22	16	8	8	46,9							
-050																																							8	6,0	330	20	14	4	7	47,1
-051																																														16
-052	13	6,5	350	32	17	5	9	7	143,7																																					
-053									16	8			350	28	14	4	7	7	72,8																											
-054	13	8	350	28	14	4	7	7											147,6																											
-055									2	1,5			400-4,0	315	6	5	3	3	73,9																											
-056	2,5	2,0	400-4,0	315	6	5	3	3											57,0																											
-057									3	2,5			400-4,0	315	7	5	3	3	57,1																											
-058	3,5	3,0	500-4,0	335	10	8	4	4											57,0																											
-059									4	3,0			500-4,0	335	11	8	4	4	56,1																											
-060	7	4,0	500-4,0	335	19	13	7	7											57,2																											
-061									9	5,0			500-4,0	335	20	16	8	8	71,3																											
-062	7	6,0	600-4,0	355	18	13	7	7											72,5																											
-063									18	6,0			600-4,0	355	23	14	7	7	88,7																											
-064	14	6,0	600-4,0	355	23	14	7	7											86,9																											
-065									9	6,0			600-4,0	355	23	14	7	7	108,8																											
-066	18	6,0	600-4,0	355	23	14	7	7											87,4																											
-067									14	6,0			600-4,0	355	23	14	7	7	60,2																											
-068	9	6,0	600-4,0	355	23	14	7	7											126,7																											
-069									18	6,0			600-4,0	355	23	14	7	7	103,3																											
-070	14	6,0	600-4,0	355	23	14	7	7																																						

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}			
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	пред. откл.	Номин.	пред. откл.		
ТС-588.000-071	1,6 (16)	400 × 300	426 × 7	325 × 6	426	325	414	+0,63	315	+0,52		
-072	4,0 (40)	400 × 350	426 × 9	377 × 9		377	440		+0,63	361	+0,57	
-073	2,5 (25)											
-074	1,6 (16)											
-075	2,5 (25)	500 × 80	530 × 8	89 × 3,5	530	89	516	+0,70	84	+0,35		
-076		500 × 100		108 × 4		108			102			
-077		500 × 125		133 × 4		133			127	+0,40		
-078		500 × 150		159 × 5		159			151			
-079		500 × 200		219 × 7		219			208	+0,46		
-080		500 × 250		273 × 8		273			259	+0,52		
-081		500 × 300		325 × 8		325			311			
-082		1,6 (16)		500 × 350		530 × 8			325 × 6	530	377	516
-083	2,5 (25)	377 × 9	377		361							
-084	1,6 (16)	426 × 9	426		410		+0,63					
-085	2,5 (25)	500 × 400	630 × 8	426 × 7	630	219	616	+0,70	208	+0,46		
-086	1,6 (16)	600 × 200		219 × 6							219	208
-087		600 × 250		273 × 6							273	259
-088	2,5 (25)	600 × 300	630 × 12	325 × 8	630	325	608	311	+0,52			
-089	1,6 (16)		630 × 8	325 × 6		616						
-090	2,5 (25)	600 × 350	630 × 12	377 × 9	630	377	608	361	+0,57			
-091	1,6 (16)		630 × 8			616						
-092	2,5 (25)	600 × 400	630 × 12	426 × 9	630	426	608	410	+0,63			
-093	1,6 (16)		630 × 8	426 × 7		616						
-094	2,5 (25)	600 × 500	630 × 12	530 × 8	630	530	608	516	+0,70			

Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.
Исх.	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.

ТС-588.000 СБ

Лист
0

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	L	L ₁	Масса, кг								
			не менее				не менее														
ТС-588.000-071	9	8	6,0	5,0	700-4,0	375	21	14	4	7	20	20	71,3								
-072	18	13	8,0	7,5			41	20	5	10			134,6								
-073	14	9					32	16	4	8			103,4								
-074	9												73,5								
-075	11	3,5	6,0	2,5	400-4,0	365	6	5	3	3			56,6								
-076		4		3,0	500-4,0	385	9	7	4	4			56,8								
-077															70,8						
-078		5		4,0			12	9	5	5			71,8								
-079		7		5,0	600-4,0	405	20	13	7	7			86,9								
-080		11		6,0			23	18	9	9			91,8								
-081	14	8		7,0	6,5	700-4,0	425	22	14	7			7	127,2							
-082	11																		103,1		
-083	14													9	7,5	445	34	21	6	11	129,3
-084	11																				
-085	14	14			8,0	600-4,0	455	18	13	7			7	140,6							
-086	11	9														25	16	9	4	106,6	
-087	12	7	5,0		6,0	475	22	14	7	7			112,2								
-088		8																112,4			
-089	14	10	10,0		6,5	700-4,0	495	20	14	7	7		25	154,7							
-090	12	8	7,0														20	130,8			
-091	14	13	10,0		7,5														25	159,8	
-092	12	9	7,0																	20	132,8
-093	14	14	10,0	8,0	800-4,0	495	30	22	11	11	25		185,3								
-094	12	9	7,0																20	153,3	
-095	18	8	10,0								6,0								25	208,4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. ИВЛНОВ

ТС-588.000 СБ

Лист
10

Обозначение	Условное давление P_u , МПа (кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}	
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
ТС-588.000- 096	1,6 (16)	600 × 500	630 × 8	530 × 8	630	530	616	+ 0,70	516	+ 0,70
-097	1,0 (10)									
-098	2,5 (25)	700 × 65	720 × 9	76 × 3	720	76	704	+ 0,80	71	+ 0,30
-099		700 × 80		89 × 3,5		89			84	+ 0,35
-100		700 × 100		108 × 4		108			102	
-101		700 × 125		133 × 4		133			127	+ 0,40
-102		700 × 150		159 × 5		159			151	
-103		700 × 200		219 × 7		219			208	+ 0,46
-104		700 × 250		273 × 8		273			259	+ 0,52
-105				1,6 (16)						
-106	2,5 (25)	700 × 300		325 × 8		325			311	
-107	1,6 (16)			325 × 6						
-108	2,5 (25)	700 × 350		377 × 9		377			361	+ 0,57
-109	1,6 (16)									
-110	2,5 (25)	700 × 400		426 × 9		426			410	+ 0,63
-111	1,6 (16)			426 × 7						
-112	2,5 (25)	700 × 500		530 × 8		530			516	
-113	1,6 (16)									
-114	2,5 (25)	700 × 600		630 × 12		630			608	+ 0,70
-115	1,6 (16)			630 × 8					616	
-116	1,0 (10)									
-117	2,5 (25)	800 × 125	820 × 11	133 × 4	820	133	802	+ 0,90	127	+ 0,40
-118		800 × 150		159 × 5		159			151	
-119		800 × 200		219 × 7		219			208	+ 0,46

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТС-588. 000 СБ

Лист

11

TC-588.000 CB

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг				
			не менее				не менее										
ТС-588.000-096	12	11	7,0	6,0	800-4,0	495	32	18	5	9	20	20	157,9				
-097		8					26	14	4	7			148,3				
-098	11	3	8,0	2,5	500-4,0	460	6	5	3	3			96,4				
-099		3,5			480		9	7	4	4			115,8				
-100		4		3,0		600-4,0							14	12	6	6	115,9
-101		6															116,9
-102	12	5		4,0	11	9	5	5	126,6								
-103		9		5,0					15	8			8	129,4			
-104	14	8		6,0	500	21	14	7	7	185,2							
-105	11	750-4,0		520		32	20	10	10	147,4							
-106	14					13	22	14	7	7			192,6				
-107	11					8	26	20	10	10			148,4				
-108	14				13	21	15	8	8	192,6							
-109	11	9		8,0	540	23	15	8	8	149,7							
-110	18					900-4,0	580	25	18	5			9	279,4			
-111	12							10,0	7,0	20			14	4	7	194,3	
-112	18									11			43	21	6	11	281,8
-113	14	8		38	19					5			10	218,4			
-114	18	14		34	17	9	9			297,9							
-115	14	12		9,0	3,0	600-4,0	530	14	12	6			6	20	236,9		
-116	11	10						11	9	5	5	189,5					
-117	12	6	4,0					17	13	7	7	144,8					
-118	14	5	5,0					11	9	5	5	167,8					
-119		7				550	17	13	7	7		168,4					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000 CB

Лист
12

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Условное давление P_u , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_u \times D_{u1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}			
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
ТС-588.000- 120	2,5 (25)	800×250	820 × 11	273 × 8	820	273	802	+0,90	259	+ 0,52		
-121	1,6 (16)		820 × 9	273 × 6			804		263			
-122	2,5 (25)	800×300	820 × 11	325 × 8		325	802		311			
-123	1,6 (16)		820 × 9	325 × 6			804		315			
-124	2,5 (25)	800×350	820 × 11	377 × 9		377	802		361	+ 0,57		
-125	1,6 (16)		820 × 9				804					
-126	2,5 (25)	800×400	820 × 11	426 × 9		426	802		410	+ 0,63		
-127	1,6 (16)		820 × 9	426 × 7			804		414			
-128	2,5 (25)	800×500	820 × 11	530 × 8		530	802		516	+ 0,70		
-129	1,6 (16)		820 × 9				804					
-130	1,0 (10)											
-131	2,5 (25)	800×600	820 × 11	630 × 12		630	802		608			
-132	1,6 (16)		820 × 9	630 × 8			804		616			
-133	1,0 (10)											
-134	2,5 (25)	800×700	820 × 11	720 × 9		720	802		704	+ 0,80		
-135	1,6 (16)		820 × 9				804					
-136	1,0 (10)											
-137	2,5 (25)	900×200	920 × 14	219 × 7		920	219		894	+0,90	208	+ 0,46
-138	1,6 (16)		920 × 10						902			
-139	2,5 (25)	900×250	920 × 14	273 × 8	273		894		259		+ 0,52	
-140	1,6 (16)		920 × 10	273 × 6			902		263			
-141	2,5 (25)	900×300	920 × 14	325 × 8	325		894		311			
-142	1,6 (16)		920 × 10	325 × 6			902		315			
-143	1,0 (10)											
-144	2,5 (25)	900×350	920 × 14	377 × 9	377		894		361		+ 0,57	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000СБ

Лист

13

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	L	L ₁	Масса, кг		
			не менее				не менее								
ТС-588.000-120	14	11	9	6,0	750-4,0	550	25	18	9	9	20	20	214,2		
-121	11	8	8				20	14	7	7			167,9		
-122	14	13	9	6,5		570	30	20	10	10			217,6		
-123	11	10	8				25	17	9	9			171,4		
-124	18	9	9	7,5				15	7	7			266,6		
-125	12		8				183,5								
-126	18	14	9	8,0	1000-4,0	590	28	22	11	11		25	366,7		
-127	14	9	8				21	15	8	8			281,8		
-128	18	14	9	8			34	22	11	11			263,4		
-129	14	11	6,0				28	18	9	9			285,3		
-130	11	8					23	14	7	7			223,4		
-131	22	12	9	10,0	1100-6,0	630	27	19	5	10		20	428,0		
-132	14		8	7,0			25	17		9			296,1		
-133	11	10	8	43			22	6	11	234,7					
-134	22	14		9			31	16	4	8			477,3		
-135	18	9		8			36	18	5	9			376,8		
-136	11	11	13	5,0	750-4,0	600	20	15	8	8		20	263,1		
-137	14	9					13	6,0	22	17			9	9	237,18
-138	10						9		19	14			7	7	166,36
-139	16	8		13			6,5	16	12	6			6	267,5	
-140	14	6		9				29	20	10			10	233,4	
-141	16	13		13		620	16	12	6	6			274,15		
-142	14	6		9			16	12	6	6			232,6		
-143	10												169,3		
-144	16	13	13	7,5			31	20	10	10			273,6		

93 000 889-21

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}		
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
ТС-588.000-145	1,6 (16)	900 × 350	920 × 10	377 × 9	920	377	902	+0,90	361	+0,57	
-146	1,0 (10)										
-147	2,5 (25)	900 × 400	920 × 14	426 × 9		426	894		410	+0,63	
-148	1,6 (16)		920 × 10	426 × 7							
-149	1,0 (10)										
-150	2,5 (25)		900 × 500	920 × 14		530 × 8	530		894	516	+0,70
-151	1,6 (16)	920 × 10		902							
-152	1,0 (10)										
-153	2,5 (25)	900 × 600	920 × 14	630 × 12		630	894		608		
-154	1,6 (16)		920 × 10	630 × 8							
-155	1,0 (10)										
-156	2,5 (25)		900 × 700	920 × 14		720 × 9	720		894	704	+0,80
-157	1,6 (16)	920 × 10		902							
-158	1,0 (10)										
-159	2,5 (25)	900 × 800	920 × 14	820 × 11		820	894		802	+0,90	
-160	1,6 (16)		920 × 10	820 × 9							
-161	1,0 (10)										
-162	2,5 (25)	1000 × 200	1020 × 14	219 × 7		219	994		208	+0,46	
-163	1,6 (16)		1020 × 10	219 × 6			1002				
-164	2,5 (25)	1000 × 250	1020 × 14	273 × 8	1020	273	994	+1,00	259	+0,52	
-165	1,6 (16)		1020 × 10	273 × 6			1002				
-166	2,5 (25)	1000 × 300	1020 × 14	325 × 8		325	994		311		
-167	1,6 (16)		1020 × 10	325 × 6			1002				
-168	2,5 (25)	1000 × 350	1020 × 14	377 × 9		377	994		361	+0,57	

Серия 5.903-13 выпуск 1

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Коп. и вкл. вкл.

ТС-588. 000 СБ

Лист 15

Размеры в мм

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	L	L ₁	Масса, кг			
			не менее				не менее									
ТС-588.000-145	14	9	9	7,5	750-4,0	620	23	15	8	8	20	20	235,8			
-146	10												173,3			
-147	18	14	13	8,0	1000-4,0	640	34	22	11	11			408,1			
-148	14	9	9				24	15	8	8			314,4			
-149	10	7					20	13	7	7			226,7			
-150	18	14	13	6,0			30	22	11	11			405,55			
-151	14	11	9				25	18	9	9			316,8			
-152		8					20	14	7	7			308,0			
-153	18	18	13	10,0			680	44	26	13			13	20	25	428,0
-154	14	14	9	7,0				36	22				11			333,9
-155		8		21				14	4	7	307,87					
-156	20	18	13	8,0				38	26	7	13	555,63				
-157	16	14	9		32	22		6	11	444,06						
-158	14	9			23	15		4	8	371,88						
-159	22	20	13	9,0	62	29		8	15	615,02						
-160	16	16	9	8,0	50	24		6	12	20	20	459,66				
-161	14	9			33	15		4	8			376,9				
-162	18	7	13	5,0	650	16		13	7			7	30			333,8
-163	14		9				20						261,9			
-164	18	8	13	6,0		18	14	30					333,3			
-165	14		9					20					261,9			
-166	18	10	13	6,5	670	23	17	9	9			30	336,1			
-167	14	8	9			20	14	7	7			20	262,1			
-168	18	13	13			7,5	29	20	10			10	30	339,6		

93 000 885-31

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}		
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
ТС-588.000-169	1,6 (16)	1000×350	1020 × 10	377 × 9	1020	377	1002	+1,00	361	+0,57	
-170	2,5 (25)	1000×400	1020 × 14	426 × 9		426	994		410	+0,63	
-171	1,6 (16)		1020 × 10	426 × 7			1002				
-172	2,5 (25)	1000×500	1020 × 14	530 × 8		530	994		516	+0,70	
-173	1,6 (16)		1020 × 10				1002				
-174	1,0 (10)										
-175	2,5 (25)	1000×600	1020 × 14	630 × 12		630	994		608		
-176	1,6 (16)		1020 × 10	630 × 8			1002			616	
-177	1,0 (10)										
-178	2,5 (25)	1000×700	1020 × 14	720 × 9		720	994		704	+0,80	
-179	1,6 (16)		1020 × 10				1002				
-180	1,0 (10)										
-181	2,5 (25)	1000×800	1020 × 14	820 × 11		820	994		802	+0,90	
-182	1,6 (16)		1020 × 10	820 × 9			1002				804
-183	1,0 (10)										
-184	2,5 (25)	1200×100	1220 × 14	108 × 4	1220	108	1194		102	+0,35	
-185		1200×125		133 × 4		133			127	+0,40	
-186		1200×150		159 × 5		159			151		
-187		1200×200		219 × 7		219			208	+0,46	
-188	1,6 (16)	1200×250	1220 × 11	219 × 6		273	1200		259	+0,52	
-189	2,5 (25)		1220 × 14	273 × 8			1194				
-190	1,6 (16)		1220 × 11	273 × 6			1200				
-191	2,5 (25)	1200×300	1220 × 14	325 × 8		325	1194		311		
-192	1,6 (16)		1220 × 11	325 × 6			1200				

Изм.	Исх.	№ докум.	Подп.	Дат.

ТС-588.000 СБ

Лист

17

Размеры в мм
Продолжение табл. 2

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг
			не менее				не менее						
ТС-588.000-169	14	9	9	7,5	750-4,0	670	23	16	8	8	20	20	263,2
-170	18	14	13	8,0	1000-4,0	690	33	22	11	11	30		453,7
-171	14		9								20		351,8
-172	22	11	13	6,0			24	18	9	9	30		530,5
-173	14	14	9				29	22	11	11	20		363,9
-174		8					20	14	7	7			343,2
-175	22	18	13	10,0			1200-6,0	730	38	26	13	13	30
-176	18	10	9	7,0	26	17			9	9	20	20	440,0
-177	14												353,0
-178	25	14	13	8,0	38	22			11	11	30		719,7
-179	18	11	9		31	18			9	9	20		530,6
-180	14	9											27
-181	25	18	13	9,0	40	26	7	13	30	735,8			
-182	18	14	9	8,0	34	21	6	11	20	20	537,4		
-183	14	11			30	18	5	9			420,0		
-184	18	4	13	3,0	850-4,0	750	8	7	4		4	30	453,6
-185		5		4,0			10	9	5		5		453,3
-186													7
-187		14		10			6,0	770	23	18	9	9	25
-188	18	11	13	20					14	7	7	30	355,3
-189	14	8	10	18					20	10	10	25	456,4
-190	22		13		30	356,1							
-191	14	13	10	6,5	770	27			20	10	10	25	547,8
-192	14	13	10				363,1						

93000885-31

Размеры в мм

Продолжение табл.2

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см²)	Условный проход $D_y \times D_y$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	$D_{H,}^*$	D_p		$D_{p,}$						
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
ТС-588.000-193	2,5 (25)	1200 × 350	1220 × 14	377 × 9	1220	377	1194		361	+0,57					
-194	1,6 (16)		1220 × 11				1200								
-195	2,5 (25)	1200 × 400	1220 × 14	426 × 9		426	1194		410	+0,63					
-196	1,6 (16)		1220 × 11	426 × 7			1200								
-197	2,5 (25)	1200 × 500	1220 × 14	530 × 8		530	1194		516	+0,70					
-198	1,6 (16)		1220 × 11				1200								
-199	1,0 (10)														
-200	2,5 (25)	1200 × 600	1220 × 14	630 × 12		630	1194		608						
-201	1,6 (16)		1220 × 11	630 × 8			1200		616						
-202	1,0 (10)														
-203	2,5 (25)	1200 × 700	1220 × 14	720 × 9		720	1194	+1,00	704	+0,80					
-204	1,6 (16)		1220 × 11				1200								
-205	1,0 (10)		1200 × 800	1220 × 14		820 × 11	820		1194	802	+0,90				
-206	2,5 (25)	820 × 9		1200		804									
-207	1,6 (16)														
-208	1,0 (10)														
-209	1,6 (16)	1200 × 1000	1220 × 11	1020 × 10		1020	1200		1002	+1,00					
-210	1,0 (10)														
-211	1,6 (16)	1400 × 250	1420 × 14	273 × 6	1420	273	1398		259	+0,52					
-212		1400 × 300		325 × 6		325			311						
-213	1,0 (10)														
-214	1,6 (16)	1400 × 350		377 × 9		377			361	+0,57					
-215	1,0 (10)														

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000 СБ

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг				
			не менее				не менее										
ТС-588.000-193	22	9	13	7,5	850-4,0	770	21	15	8	8	30	20	547,6				
-194	14	13	10				28	20	10	10	25		363,3				
-195	22	14	13	8,0	1000-4,0	790	31	21	11	11	30		656,2				
-196	14		10								25		419,5				
-197	22	18	13	6,0			1000-4,0	790	41	26	13		13	30	657,9		
-198	18	8	10						22	14	7		7	25	522,8		
-199	14								28	21	11		11	30	25	412,6	
-200	25	14	13						10,0	830	830		25	19	10	10	25
-201	18	12	10	7,0			22	17	9			9	537,8				
-202	14	10					37	26	13			13	30	421,9			
-203	25	18	13	8,0	1200-6,0	830	33	21	11			11	25	884,6			
-204	18	14	10				26	18	9			9		651,9			
-205	14	11					51	31	16			16		30	504,6		
-206	25	22	13	9,0			1400-6,0	890	29			18	9	9	25	901,9	
-207	22	11	10	8,0					36			21	11	11		748,7	
-208	14	14							45	26	7	13	518,7				
-209	22	18							28	16	3	8	933,3				
-210	18	10	11	6,0			850-4,0	870	22	18	9	9	30	717,4			
-211		11			6,5	25			20	10	10	417,0					
-212	14	13				7			7	18	14	420,9					
-213		8								20	15	414,0					
-214	18	9								7	7	526,7					
-215	14									7,5	7	7		414,1			

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

ТС-588.000 СБ

Лист

20

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	D_{H1}^*	D_p		D_{p1}	
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
ТС-588.000-216	1,6 (16)	1400×400	1420 × 14	426 × 7	1420	426	1398	+1,00	410	+0,63
- 217	1,0 (10)									
- 218	1,6 (16)	1400×500		530 × 8		530			516	+0,70
- 219	1,0 (10)									
- 220	1,6 (16)	1400×600		630 × 8		630			616	+0,70
- 221	1,0 (10)									
- 222	0,6 (6)									
- 223	1,6 (16)	1400×700		720 × 9		720			704	+0,80
- 224	1,0 (10)									
- 225	0,6 (6)									
- 226	1,6 (16)	1400×800		820 × 9		820			804	+0,90
- 227	1,0 (10)									
- 228	0,6 (6)									
- 229	1,6 (16)	1400×1000		1020 × 10		1020			1002	+1,00
- 230	1,0 (10)									
- 231	0,6 (6)									
- 232	1,6 (16)	1400×1200		1220 × 11		1220			1200	+1,00
- 233	1,0 (10)									
- 234	0,6 (6)									

Размеры в мм

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг
			не менее				не менее						
ТС-588.000-216	18	9	11,0	8,0	1000-4,0	890	21	15	8	8	30	20	619,8
-217	14			6,0			26	18	9	9			487,1
-218	18	11					21	14	7	7			621,4
-219	14	8		7,0		930	42	26	13	13			481,3
-220	18	18					30	19	10	10			645,5
-221	14	12					27	17	9	9			495,8
-222		10					24	18					575,1
-223	22	11		8,0	1200-6,0	990	28	22	11	11			883,5
-224	14	14					20	15	8	8			591,2
-225		9					31	22	11	11			887,8
-226	22	14		9,0	1500-6,0	990	23	15	8	8			719,7
-227	18	9					33	26	7	13			571,4
-228	14												28
-229	22	18		10,0	1800-6,0	990	22	17	4	8	948,0		
-230	18	14					58	31	8	16	725,7		
-231	14	10					41	22	6	11	25	1427,2	
-232	22	22		34	18	5	9	1115,4					
-233	18	14						871,3					
-234	14	11											

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-588.000 СБ

Лист

22

Коп Иванова

23398-01 156

Формат А3

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Условное давление P_y , МПа(кгс/см ²)	Условный проход $D_y \times D_y$,	Размеры присоединяемых труб		D_H^*	$D_{H,}^*$	D_p		$D_{p,}$	
			к корпусу	к штуцеру			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
ТС-588.000-235	2,5 (25)	1000 × 900	1020 × 14	920 × 14	1020	920	994	+1,00	894	+0,90
-236	1,6 (16)		1020 × 10	920 × 10			1002		902	
-237	1,0 (10)									
-238	2,5 (25)	1200 × 900	1220 × 14	920 × 14	1194		894			
-239	1,6 (16)		1220 × 11	920 × 10	1200		902			
-240	1,0 (10)									
-241	1,6 (16)	1400 × 900	1420 × 14		1420				1398	
-242	1,0 (10)									
-243	0,6 (6)									

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	S*	S ₁ *	S ₂	S ₃	L	H	b	b ₁	h	h ₁	l	l ₁	Масса, кг
			НЕ МЕНЬЕ				НЕ МЕНЬЕ						
ТС-588.000-235	25	20	13	13	1400	790	74	29	8	15	30	20	895,8
-236	18	16	9	9			59	24	6	12	20		663,8
-237	14	11					45	18	5	9			504,2
-238	25	25	13	13		890	65	35	9	18	30		1096,1
-239	22	18	10	9	50		26	7	13	25	932,8		
-240	18	14			41		21	6	11		758,9		
-241	22	18	11		1500		990	57	26	13	13	30	1153,4
-242	16	14				47		21	11	11	849,0		
-243	12	10		38		17		9	9	634,0			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TC-588.000 CB

Лист

23

Kop. 14B-442B-

02308-01 157

42

Серия 5. 903-13 Выпуск 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСт6сп5, ВСт3Гсп5 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \approx 200^\circ\text{C}$
И СТАЛИ 20 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \approx 30^\circ\text{C}$, ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК 16ГС, 17Г1С И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Обозначение	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)
ТС-588.000-081		ТС-588.000-113	1,0 (10)	ТС-588.000-143	0,6 (6)	ТС-588.000-170	1,6 (16)	ТС-588.000-220	1,0 (10)
-083	1,6 (16)	-114	1,6 (16)	-144	1,6 (16)	-176		-221	0,6 (6)
-085		-115	1,0 (10)	-145	1,0 (10)	-179	1,0 (10)	-222	0,4 (4)
-087	1,0 (10)	-117		-146	0,6 (6)	-182		-224	0,6 (6)
-088		-118		-147	1,6 (16)	-184		-225	0,4 (4)
-089	1,6 (16)	-119	1,6 (16)	-148	1,0 (10)	-185	1,6 (16)	-227	0,6 (6)
-090	1,0 (10)	-120		-149	0,6 (6)	-186		-228	0,4 (4)
-091	1,6 (16)	-122		-150	1,6 (16)	-187		-230	0,6 (6)
-092	1,0 (10)	-124		-151	1,0 (10)	-189		-231	0,4 (4)
-093	1,6 (16)	-125	1,0 (10)	-152	0,6 (6)	-198		-233	0,6 (6)
-094	1,0 (10)	-126	1,6 (16)	-153	1,6 (16)	-201	1,0 (10)	-234	0,4 (4)
-095	1,6 (16)	-127	1,0 (10)	-154	1,0 (10)	-204		-236	1,0 (10)
-096	1,0 (10)	-128	1,6 (16)	-155	0,6 (6)	-210	0,6 (6)	-237	
-097	0,6 (6)	-129		-156	1,6 (16)	-211	1,0 (10)	-240	0,6 (6)
-102		-132	1,0 (10)	-157	1,0 (10)	-212		-242	
-103		-135		-158	0,6 (6)	-213	0,6 (6)	-243	0,4 (4)
-104	1,6 (16)	-137	1,6 (16)	-160	1,0 (10)	-214	1,0 (10)		
-106		-138	1,0 (10)	-161	0,6 (6)	-215	0,6 (6)		
-108		-139	1,6 (16)	-162		-216	1,0 (10)		
-110		-140	1,0 (10)	-164	1,6 (16)	-217	0,6 (6)		
-111	1,0 (10)	-141	1,6 (16)	-166		-218	1,0 (10)		
-112	1,6 (16)	-142	1,0 (10)	-168		-219	0,6 (6)		